

العنوان:	اعتبارات صحية وأمنية في تصميم المتاحف
المصدر:	مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية
الناشر:	الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية
المؤلف الرئيسي:	عبيد، حنان محمد حسن
المجلد/العدد:	11ع
محكمة:	نعم
التاريخ الميلادي:	2018
الصفحات:	219 - 256
رقم MD:	1021998
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	Arabic
قواعد المعلومات:	HumanIndex
مواضيع:	المتحف، تصميم المتحف، التصميم الداخلي، البيئة الداخلية
رابط:	http://search.mandumah.com/Record/1021998

اعتبارات صحية وأمنية في تصميم المتاحف

“Health and security considerations in museum design”

الباحثة/ حنان محمد حسن عبيد

كلية الفنون التطبيقية – جامعة حلوان - قسم التصميم الداخلي

مقدمة :

يرتكز التصميم الداخلي بشكل أساسي على التعامل مع الوجود الإنساني و تلبية متطلباته المادية و المعنوية داخل الفراغ . و ذلك من خلال دراسة البيئة المكانية و توظيف عناصر التصميم المختلفة من إضاءة و لون و حوائط و أسقف و أرضيات و غيرها ، لوضع حلول مناسبة لمعالجة الفراغ .

إن مهمة المصمم الداخلي لا تتحصر فقط في كون التصميم وظيفياً يحقق الاحتياجات المادية ، و جمالياً قائماً على أسس التصميم الداخلي من وحدة و إتزان و تناسب و تناغم ، بل إن اعتبارات الصحة و الأمان و جودة البيئة الداخلية ، داخل المنشآت من أهم الدعامات التي يقوم عليها التصميم لتحقيق أقصى درجات الكفاءة و الأداء المرجو من المكان. و انطلاقاً من ذلك فقد جاء في مقدمة اهتمام المصمم الداخلي تحقيق كلاً من :-

- 1 - الراحة البصرية.
- 2 - الراحة السمعية.
- 3 - الراحة الحرارية.
- 4 - الراحة النفسية.
- 5 - الراحة الجسدية

و حيث كانت المتاحف أحد اهم المنشآت التي تختص بحفظ التراث الإنساني فتبرز هوية الأوطان و تعكس ثقافاتها و تعرف بما عاصرته من حضارات منذ القديم و حتى وقتنا هذا. و حيث كان الاعتماد الأساسي في أنجاح رسالة المتاحف على التفاعل المباشر مع الزائر ولما كانت مباني المتاحف و ما تحويه من مقتنيات المتاحف التي تعتمد في إنجاح رسالتها على التفاعل المباشر مع الزائر. تتناول بالدراسة في هذا البحث التعريف و الدراسة لاعتبارات الصحية و الأمنية التي يتطلبها تصميم المتاحف بشكل يحقق استيفاء احتياجات الكيان الإنساني من الراحة البصرية و السمعية و الحرارية و النفسية و الجسدية .

Abstract:

The requirements of the human presence are based primarily on the interior design of the place, and since museum is one of the most important institutions dedicated to the preservation of human heritage, which depend on the interact directly with the visitor to success of its mission. So, This research aims to identify and study the health and security considerations required by the design Museums in a way that meets the needs of the human entity such as visual, auditory, thermal, psychological and physical comfort.

The analytical descriptive approach has been followed to suit the nature of the subject.

The first chapter takes a look at the interior design and the quality of internal environment.

And resulted from this study that interior design with its various elements is the basis of the quality of internal environment which human beings deal with , (air quality, quality of the environment, Acoustics, lighting and its relationship to visual comfort).

Chapter II: This chapter includes the definition of museums and their functions, different types, considerations of planning the museum, the elements of the museum like the entrances , paths of movement (circulation) , exhibition halls, and places of services. This section has a conclusion that, there are design criteria for museums must be taken into consideration by the designer When designing in order to achieve efficient functioning and successful interaction with the public.

The third chapter deals with health and security considerations in the design of museums by introducing the concept of health, safety and general objectives to be achieved within the museum. The chapter includes considerations of visual safety and lighting, considerations of temperature control and humidity, processing of acoustics and selection of different materials .It also reviews the design requirements for fire and theft risks. This chapter conclusion that these considerations are essential to the success of the museum's mission and keep both of the human element and the presented objects safety .

مشكلة البحث : الحاجة إلى توظيف التصميم الداخلي لإنجاح الرسالة المتحفية من خلال استيفاء الاعتبارات الخاصة بكل من متطلبات الكيان الإنساني ، و مقتنيات العرض داخل عماره المتحف.

هدف البحث:

- إلقاء الضوء على مفهوم التصميم الداخلي وعنصره المختلفة.
- إبراز العلاقة بين التصميم الداخلي وجودة البيئة الداخلية للفراغات المتنوعة ، ومدى مسؤولية المصمم الداخلي في تحقيق جودة هذه البيئة.

- التعريف بالمتاحف وأنواعها ووظائفها كأحد أهم المنشآت التي تساهم في حفظ التراث الثقافي والحضاري.
- تسليط الضوء على المحددات الخاصة بتصميم المتحف .
- التعريف باعتبارات الصحة والأمان في تصميم المتحف.

منهجية البحث : تم اتباع المنهج التحليلي الوصفي ل المناسبة مع طبيعة موضوع البحث .

الفصل الأول

التصميم الداخلي وجودة البيئة الداخلية

أولاًً ما هو التصميم الداخلي⁽¹⁾:

يعرف التصميم الداخلي بأنه عبارة عن دراسة الفراغات والحيزات ووضع الحلول المناسبة للعناصر المكونة لها وتهئتها لتؤدية وظيفتها بكفاءة باستخدام مواد مختلفة واختيار ألوان مناسبة بتكلفة مناسبة وهناك تعاريف أخرى للتصميم الداخلي نورد أهمها فيما يلى

- هو عبارة عن التخطيط والابتكار بناء على معطيات معمارية معينة وإخراج هذا التخطيط لحيز الوجود ثم تنفيذه في كافة الأماكن و الفراغات مهما كانت أغراض استخدامها وطابعها باستخدام المواد المختلفة والألوان المناسبة بالتكلفة

(1) أحمد حجي ، التصميم الداخلي،

[<http://www.startimes.com/?t=8296595>], 14/12/2016.

- هو فن معالجة وحل الصعوبات التي تواجهنا في مجال الحركة في الفراغ بحيث يسهل استخدام ما يضمه هذا الفراغ من أثاث وتجهيزات فيصبح مريحاً مرضياً يبعث على البهجة والمنعة.
- هو القدرة على تبيئة المكان لتأدية الوظيفة المخصص من أجلها بأقل مجهد ممكن.
- هو فن معالجة المكان باستغلال جميع العناصر المتاحة بطريقة تساعد على الشعور بالراحة وتساعد على العمل
- هو القدرة على ابتكار حلول غير تقليدية تناسب المكان واختبار المواد والألوان المناسبة

ثانياً: عناصر التصميم الداخلي :

يعنى المصمم بالدرجة الأولى بتوظيف مقومات وعناصر التصميم الداخلى فى البيئة الداخلية للأبنية سواء كانت عامة أو خاصة ويمكن تحديد عناصر التصميم الداخلى بمحددات الفراغ الداخلى من أرضيات وجدران واسقف وفتحات من النوافذ والشبابيك هذا إلى جانب العناصر الأخرى من الأثاث والإضاءة واللون والخامات والأكسسوارات. المحددات الأفقية والعمودية للفراغ وتشمل الارضيات والأسقف وتعرف أنها تلك الأجزاء الأفقية فى الأبنية التى بواسطتها يمكننا تقسيم الفراغ لمستويات.

الأرضيات:

وتمثل القاعدة الأساسية المسطحة للفضاء الداخلى ويجب ان تنشأ لحمل الأثقال بأمان ويكون سطحها مناسب لتحمل الاستعمال.

بعض أنواع الأرضيات:

(أ) الأرضيات الخرسانية المصبوبة وهى الأكثر انتشاراً فى المبانى السكنية والصناعية لما تتمتع به من قابلية للإنتاج الصناعي ومميزات اقتصادية ومقاومة للتآكل ومتانة وصمدود جيد أمام النيران⁽²⁾.

(ب) السيراميك: من أكثر الأنواع استخداماً لما يتميز به من تحمل ومقاومة للرطوبة والحرارة وسهولة تنظيفه كما أنه مقاوم للحرق.

(ج) البورسلين: نوع من الأرضيات أشد صلابة من السيراميك وهو مقاوم للحرارة والأوزان والخدش، وغير قابل لامتصاص البقع والألوان.

(د) الرخام: من أكثر الأرضيات استخداماً فى الفنادق والشركات والمنازل وهو ذو ألوان متعددة مثل الرمادى والأحمر والأسود والبني والبيج ... ويحتاج لعناية خاصة فى التنظيف.

(هـ) الجيرانيت: وهو صخر طبيعى نارى يتكون تحت الأرض تحت درجات حرارة عالية وهو متكون من معادن عديدة مثل الكوارتز وغيرها يتميز بصلابته ومقاومته للعوامل الخارجية.

(و) الخشب الطبيعي : و يتميز بمقاومة عالية و طول الأمد ، و يوفر مظهر طبىعى دافىء و يتميز بإمكانية إعادة صقله و دهانه عند الحاجة لذلك . و مع ذلك فهو عرضة للماء و التأثير بالرطوبة . و عند وضع أرضية خشبية يوضع في الاعتبار أنه قد يتقلص و يتندد ⁽³⁾.

⁽²⁾ أيمن عبدالله بشر، طه حسين، ٢٠١٢/١٠، ، الأرضيات ، بحث منشور ، جامعة العلوم والتكنولوجيا، [https://www.slideshare.net/tahafarwan/ss-14944805]، ٢٠١٦/٥

(١)Interior Design Materials & Finishes, 20/2/2016

[http://www.onlinedesignteacher.com/2016/02/interior-design-materials-finishes.html]

والأرضيات الخشبية (الباركيه) من أقدم أنواع الأرضيات ويستخدم في المنازل، ومنه بخشب الزان والسندان الأحمر والأبيض وللخشب مرونة طبيعية مما يعطي احساس بالراحة الثناء السير فوقه، ويتميز بأنه مادة عازلة للحرارة والصوت.

(ز) الأرضيات المرنة: مثل أرضيات الفنيل والفلين والمطاط، وتحتوي على مجموعة من المواد المصنعة تستخدم كطبقات إكساء نهاية للأرضيات⁽⁴⁾.

الأسقف:

تمثل الأسقف دوراً في تشكيل الفراغ الداخلي وتحدد بعدها العمودي وتتوفر الحماية الفيزيائية والنفسية لمستخدمي الفضاء، ويرتبط ارتفاع السقف بأبعاد ومساحة الفضاء فالأسقف العالية تعطي احساس بالحرارة والتهوية أما المنخفضة فتوكد انغلاقية المكان وتعطي شعور بالألفة والاحتواء. ويمكن تقسيم الأسقف من حيث المواد الداخلة في إنشائها لعدة أنواع:-

- 1. الأسقف الخشبية.
- 2. الأسقف الحديدية.
- 3. الأسقف الخرسانية.
- 4. الأسقف المعلقة الخشبية.
- 5. الأسقف المعلقة بواسطة الشبك المحدد.
- 6. الأسقف المعلقة من المعادن ومنها الألومينيوم.
- 7. الأسقف المعلقة المقاومة للبكتيريا.
- 8. الأسقف المعلقة المقاومة للحرارة.
- 9. الأسقف المعلقة المقاومة للضوضاء.

الجدران:

هي المحددات العمودية للفضاء وهي توفر الحماية والخصوصية في الفضاءات الداخلية أن الجدران هي العناصر التي تعرف الفضاء الداخلي وتحكم حجم الفضاء وشكله وكذلك تحيط بالحركة وتحدها وتفضل فضاء عن فضاء آخر وتتوفر الخصوصية البصرية والصوتية لمستخدمي الفضاء.

الفتحات:

تمثل الفتحات الموجودة في الجدران دوراً في ربط الفضاء الداخلي مع الفضاءات المتاخمة وتتوفر العلاقة ما بين الخارج والداخل والانتقال بينهما، وتستعمل لإضاءة الفضاءات الداخلية وتهويتها في الآنية ومن الفتحات نجد:

(أ) الابواب: وهي منافذ للانتقال الفيزيائي بين فضائين، وبهذا فهي تسيطر على المنظر من فضاء لأخر وعلى انتقال الضوء والصوت والحرارة وتيارات الهواء وهي ذات تصنيفات عديدة اعتماداً على التصميم والتركيب، كما تصنف أيضاً تبعاً لطريقة تثبيتها وعملها مثل الأبواب المتأرجحة (العادية) والمنزلقة، والقابلة للطي وغيرها.

⁽⁴⁾ أيمن عبدالله بشر، مرجع سابق .

وتأثير الأبواب وأماكنها على طريقة توزيع وتجميع الأثاث والفعاليات ضمن الفضاء الواحد، كما أن عددها وحجمها يتأثر حيث يجب ألا يتعارض مع توزيع الفعاليات والوظائف ضمن الفضاء الخارجي.

(ب) **النواخذ:** من العناصر الانتقالية التي تربط بصرياً فضاء داخلياً بالخارج أو بفضاء آخر وفي تقرير حجم نافذة ما يؤخذ في الاعتبار ما يمكن مشاهدته من خلالها فالنافذة دائماً تحمل معلومة بصرية عن المكان الذي نحن فيه.

وللنواخذ دوراً هاماً في التهوية الطبيعية حيث تتولد التيارات الهوائية باختلاف ضغط الهواء ودرجة حرارته بين الخارج والداخل وتتأثر مسارات هذه التيارات بـهندسة وتصميم الأبنية.

اللون:

اللون طاقة مشعة لها طول موجي تستقبلها عين الإنسان وترجمها ، و من خلاله يتحسن أداء الإنسان الجسدي و الذهني فالألوان ترتبط بمعانٍ معينة نتيجة لخبرات معينة موروثة في الجنس البشري و آخرى مكتسبة في الحياة.⁽⁵⁾ بعد اللون من العناصر البصرية ذات أهمية كبيرة لما يحمله من طاقة ذات تأثير معنوى يؤثر في الإدراك الحسى والعقلى. فاللون ظاهرة فيزيائية مصادرها الرئيسية هي الضوء والمرئيات في الطبيعة ووسط الرؤية. ويتصف اللون بثلاثة أبعاد رئيسية تترابط فيما بينهما.

- 1- صفة اللون واسمها: أن يكون أحمر أو أصفر أو أزرق.
- 2- قيمة اللون: وهي القيمة الضوئية للون ما (فاتح أو غامق) من خلال درجة عكسه للضوء.
- 3- كثافة اللون: وهي درجة نقائص وتركيب الصفة اللونية الممتدة من الرمادي المحايد إلى الأبيض النقي.


الإضاءة: أحد أهم عناصر التصميم الداخلي ، و التي لها آثر كبير في التأثير على سيكولوجية الإنسان داخل المكان . مع تطور النشاطات الإنسانية المعاصرة وتشعبها ازدادت أهمية الاعتماد على الإضاءة وذلك لتعزيز الاداء الوظيفي والجمالي للفضاءات الداخلية والخارجية حتى غدت الإضاءة من أولويات التصميم الداخلي كما ان للإضاءة أهمية في زيادة الإنتاج وتوفير الامان وتأمين متطلبات الصحة والعيش السليم)⁽⁶⁾ . والضوء كما هو معروف شعاع مرئي من مجموعة الطيف الكهربائي المغناطيسي ينتشر في حركة موجية تختلف نسبتها واطوال موجاتها وان هذه المجموعة المنتظمة من الموجات او الإشعاعات الكهرومغناطيسية تنتشر بخط مستقيم ضمن اوساط موحدة التركيب وقدرة على توليد تأثيرات على شبکية العين وتسمى بالتأثيرات الضوئية , وعموماً فإن الضوء غایة في الأهمية بالنسبة للعاملين في مجال التصميم الداخلي سواء أكان ضوءاً طبيعياً أم صناعياً وان استخدام الإضاءة بشكل جيد يولد انعكاسات مهمة بالنسبة للإنسان حيث تمثل له عاملًا مهمًا ينعكس على سلوكه وبالتالي يجب أن تراعى طريقة توزيع الإضاءة داخل الفضاءات في المبني. ومن خلال التمثيل الدقيق لدور الضوء وعلاقته بمحددات ومحتويات الفضاءات الداخلية من جدران وسقوف وارضيات وأثاث ، فالإضاءة الجيدة والموزعة توزيعاً سليماً تريح العين وتزيد من كفاءة الإنتاج وتمكن المصمم من استخدام المبني استخداماً ملائماً لوظائف متعددة وأغراض شتى ، كما أنها تمثل دعامة مهمة في الفن والتصميم الداخلي الذي يتفاعل مع الإضاءة الداخلية فيضفي على الفضاءات جواً شاعرياً ومناخاً مريحاً. وعموماً فإن الإضاءة المستخدمة في الفضاءات المختلفة هي الإضاءة الطبيعية والصناعية لكن باختلاف الوسائل والتقنيات وباختلاف الزمن فالإضاءة الطبيعية تكون أهميتها القصوى في تقبل الفضاء نفسياً والإحساس بالألوان والشكل جراء الضوء الطبيعي وهي ممكنة لغير أغراض السكن، لأن الأبنية السكنية من نمط الأبنية التي لا تتطلب مقداراً عالياً من

⁽⁵⁾ عبد المحسن محمد الهويمل ، ٢٠١٧م ، مفتاح التصميم الداخلي ، مكتبة الملك فهد الوطنية، ص ٣٥.

⁽⁶⁾ نمير قاسم ، ٢٠٠٥م ، ألف باء تصميم داخلي ، جامع؛ ديلي ، ص ١٣٣.

الإضاءة الطبيعية بسبب تأديتها لوظائف لا تحتاج إلى دقة عالية إلا مقداراً من الإضاءة الطبيعية ، وتقسم الإضاءة الطبيعية إلى إضاءة سقفية و إضاءة جانبية وكل من هذين النوعين مواصفات تتطلبها نوع الفعالية داخل المبنى فضلاً عن كيفية التعامل معها واللحظ أن التصاميم المعاصرة قد اتجهت نحو هذا النوع من الإضاءة ولا سيما في الابنية العامة وبشكل كبير ولضرورات تصميمية واقتصادية على ألا يتناقض ذلك مع المتطلبات التصميمية للفضاء⁽⁷⁾.

وتعد الإضاءة أحد العناصر الأساسية لتهيئة الإطار الصحي والنفسي اللازم للعمل، والتوزيع الجيد للإضاءة يحمي العين من الإجهاد ويمنع وقوع الحوادث ويزيد من قدرة الشخص على العطاء في العمل.



شكل (١) فضاء داخلي يبين توزيع الإضاءة الطبيعية والصناعية

أما الإضاءة الصناعية فعلى الرغم من تنوع الدراسات والنظريات وتعددها حول تنظيم الإضاءة الصناعية وتوزيعها في الفضاءات الداخلية العامة والخاصة فإنها غالباً ما تكون ضمن التصنيفات التالية:

الإضاءة العامة⁽⁸⁾: وهي إضاءة الفضاء الداخلي بطريقة متجانسة ومشتتة على عموم الفضاء ويمكن أن تكون مباشرة أو غير مباشرة ونقل من التباهن بين مصدر الضوء والسطح المضاء المحيطة بالفضاء الداخلي وتستخدم للحصول على ظلال ناعمة واعطاء مظهر أكبر للفضاء.



شكل (٢) إضاءة عامة موزعة على عموم الفضاء الداخلي

⁽⁷⁾ نمير قاسم . المرجع السابق ، ص ١٣٤ .

⁽⁸⁾ نمير قاسم ، المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

الإضاءة الموضعية : و هي إضاءة مساحات معينة من الفراء للمساعدة في إضاءة أعمال معينة (مطابخ ، مكتبة ، حمام ، ..) و يوضع المصدر الضوئي بالقرب من موقع العمل و تستخدم عادة الإضاءة المباشرة القابلة للتوجيه .


الإضاءة المركزية: وهى نوع من أنواع الإضاءة الموضوعية التى تخلق اضاءة بؤرية أو ايقاعاً متكرراً من الضوء والظلال ضمن فضاء معين و هي مفيدة فى التأكيد على ملامح معينة فى الفضاءات الداخلية أو حاجات ثمينة أو فنية معروضة فيها.

محددات التخطيط للإضاءة :

يرتبط التخطيط لتوزيع الإضاءة و تحديد نوعيتها بطبيعة الفراغ و الغرض من استخدامه ، (ففى الأماكن المخصصة للعمل مثلاً يكون الهدف هو اعطاء اضاءة كافية للرؤية الجيدة داخل الفضاء ولا سيما على مستوى (التشغيل) وفى المساحات التى تستخدم لعرض السلع أو المعروضات يجب اختيار الإضاءة بحيث تظهر هذه المعروضات فى أفضل وضع لها ، وفى واجهات العرض للمتاجر يجب ان يكون تصميم الإضاءة فعالاً بحيث تظهر المعروضات فى وضع جذاب وهذا يتم باستخدام مستوى عال للنصوع أو باستخدام إضاءة مركزية من مصابيح خاصة أو باستخدام منابع ضوئية ملونة ومركزة فى نفس الوقت ، أما فى المتاحف وصالات الفنون الجميلة فيجب ان تظهر الإضاءة الألوان بحيث لا تتسبب فى أي تغيير أو بهتان لألوانها نتيجة لعراضها للإضاءة لفترات طويلة)⁽⁹⁾ .

ومن هذا المفهوم لتوزيع الإضاءة يجب على المصمم الداخلى أن يحدد حاجته لنوعية الإضاءة العامة للفضاءات الداخلية للأبنية العامة والخاصة والتى يمكن تصنيفها إلى)⁽¹⁰⁾ :-

الإضاءة المباشرة: فى هذه الحالة تتركز كل الطاقة الضوئية إلى الأسفل وقد تكون سقفية أو جدارية، ظاهرة سطحية أو خاسفة أو تكون حرة قابلة للنقل والتحريك وهذا النوع يتميز بتشتيت جيد للإضاءة داخل الفضاء.



شكل (٣) توزيع الإضاءة المباشرة وغير المباشرة

الإضاءة غير المباشرة: أحد الخصائص الأساسية لهذا النوع من الإضاءة هو أن الشدة الضوئية للنموذج الضوئي للمنبع تتعذر في جميع الاتجاهات السفلية فنجد أن نصوع المنبع أقل ما يمكن بالنسبة للمشاهد ولا يصاحب هذا النوع من الإضاءة أي خيالات أو ظلال وهو لا يصلح لرؤيا الأجسام الدقيقة وعادة ما تخفي وحدات الإنارة فيه بعدة طرق لتضليل الشعاع المعنكس منها على الجدار أو السقف.

⁽⁹⁾ نمير قاسم ، المرجع السابق ، ص ١٤٥ .


⁽¹⁰⁾ المرجع السابق ، ص ١٥٠ .

Light Distribution توزيع الإضاءة	النسبة المئوية للفيض الضوئي		نوعية الإضاءة
	إلى الأعلى	إلى الأسفل	
Direct	Above 0-10%	Below 90-100%	مباشرة
Semi-direct	10-40	60-90	شبه مباشرة
General diffusing	40-60	40-60	متضاوية
Semi-indirect	60-90	10-40	شبه غير مباشرة
Indirect	90-100	0-10	غير مباشرة


جدول (١) يوضح النسبة المئوية للفيض الضوئي لأنواع الإضاءة المستخدمة في تصميم الفضاءات الداخلية

وفي مجال إضاءة الفضاءات الداخلية أيضاً يمكن تعريف نوعية الإضاءة على أنها حسن توزيع نصوع الأشياء في مجال الرؤية وتقسم عموماً تراكيب الإضاءة إلى أربعة أنواع:

- **المصادر النقطية:** وهي مفيدة للتركيز على فضاء معين لأن المنطقة الأكثر إضاءة في الفضاء تجذب النظر وتستطيع مجموعة نقطية أن تصف ايقاعاً ضوئياً.
- **المصادر الخطية:** وهي مفيدة لاعطاء اتجاهية معينة تؤكد على حافات السطوح أو تحدد الخط المحيط لفضاء ما.
- **المصادر السطحية:** عند استخدام المصادر الخطية بشكل مجموعه متوازية فإنها تشكل سطحاً ضوئياً مؤثراً لا خراج اضاءة عامة مشتتة على مساحة معينة.
- **المصادر الحجمية:** وهي مصادر نقطية امتدت باستخدام مواد شفافة لتكون حجماً واضحاً بثلاثة ابعاد ، كروياً أو مكعباً في الغالب.



شكل (٤) توزيع متنوع في الإضاءة في الفراغ الداخلي



شكل (٥) استخدام الإضاءة المخفية في الجدران

اما بالنسبة لكمية الإضاءة المطلوبة داخل الفضاء عند التصميم فهى عدد اللوكس المطلوب تواجده على مستوى العمل وتعتمد قيم اللوكس المطلوبة على وظيفة الفضاء وحجمه ونوعه ومعدل حركة العمل، فضلا عن طبيعة التباين بين العمل والمحيط الخارجى ومن دراسة هذه المتغيرات حدود ذرو الاختصاص مستويات الإضاءة المطلوبة داخل الفضاءات الداخلية المختلفة ولا سيما الفضاءات العامة وتم اعداد الجداول والمواصفات العالمية التى تساعد المصمم الداخلى فى حساباته عند التصميم والجدول التالي يوضح كمية الإضاءة المطلوبة لبعض الفعالities كما وضعته جمعية هندسة الإضاءة الانجليزية (I.E.S).

نوع الفعالية	أوّم لكل قدم مربع	كميات الإضاءة المطلوبة	ت
Museum	1	16	عام
		16	عرض
Art Galleries	2	10	عام ، مع ضوء مركز على الصور
		10	بدون ضوء مركز على الصور
		10	اللوحات ، السطوح العمودية
المكتبات	3	19	غرف القراءة
		19	مناسب القراءة
Offices	4	19	مكاتب عامة
		16	مكاتب الرسم ، عامة
		16	بورادات الرسم ، عامة
Workshops	5	19	مخابر ، عامة
		19	اعمال الجلوس
		19	اعمال التلوين ، الفخار
		19	الديكور
		19	التنسج والخياطة والملابس

جدول يوضح كمية الإضاءة المطلوبة وفق نظام I.E.S


جدول (٢)

الخامات:

إن خامات التصميم الداخلي هي العنصر الذي يصنع التصميم النهائي لأي مشروع ، و الاختيار الصحيح للخامة هو الذي يفرق بين كون التصميم عادياً أو متميزاً .

(تنوعت أساليب المعالجات التصميمية للفضاءات المعاصرة استناداً إلى مفهومي الوظيفة والتعبير، حيث أصبحت جميع الخامات وبلا استثناء مرشحة لأن توظف ضمن عناصر التصميم الداخلي، تعتبر الخامات من العناصر التكميلية للأبنية المختلفة، وأن هناك أنواع مختلفة من الخامات التي تستعمل لانهاء الأرضيات الداخلية والخارجية والجدران والسقوف فضلا عن استخدامها في قطع الأثاث).

إن الفضاءات الداخلية المعاصرة قد تتطلب أحياناً معالجة من نوع خاص في محاولة للحصول على مواصفات توفق الوظيفة أو الفعالية المعاصرة، لذا يحاول المصمم الداخلي دائماً توظيف الخامات وإيجاد مجالات علاقات مختلفة في الفضاء الداخلي من خلال ابداعاته، سواء من خلال الأثاث، المحددات، المواد التكميلية، على أن يبقى هذا العنصر (الخامات) قابلة للتغير وقت الحاجة للضرورات والتوسعات المستقبلية وعموماً تنقسم الخامات في الفضاءات الداخلية للأبنية بأمكانياتها وأغراضها إلى نوعين، منها الخامات المحلية والخامات الحديثة وللمصمم الداخلي دور في اختيار الخامة الملائمة لكل عنصر من عناصر الفضاء الداخلي وهو جزء من عمله مما يكون له تأثيره على طبيعة الفضاء الداخلي⁽¹¹⁾.



شكل (٥) العلاقة بين لوان الخامات والاضاءة المستخدمة في الفضاءات الداخلية

⁽¹¹⁾ نمير قاسم ، المرجع السابق، ص ١٧٨.

بعض انواع الخامات في التصميم الداخلي:

- تستخدم الخامات في التصميم الداخلي بما يلائم الهدف المرجو وظيفياً و جمالياً و رمزاً . و من هذه الخامات : الأحجار بأنواعها المختلفة .
- الرخام و الجرانيت .
 - والسيراميك متنوع الأبعاد و البورسلين المستخدم في الأرضيات و الحوائط .
 - الأخشاب بأنواعها و أشكالها المختلفة و التي تستخدم في التكسيات للجدران و الأسقف و الأرضيات و تصنيع الأثاث.
 - المعادن من حديد و نحاس و ألومنيوم و غيرها .
 - الزجاج .
 - بلاطات الموزاييك .

المتطلبات التصميمية للكمامات⁽¹²⁾:

يعرف انهاء الارضيات بأنه الطبقة الاخيره لهيكل الارضية والتي يجب ان تحقق الوظيفة والجمال . تتكون الارضيات عموماً من عناصر اساسية وثانوية ، منها بلاط الرخام والمرمر وبلاط الموزاييك مع الواح خشبية ونسيج رابط او سجاد كأثاث الارضية ، والواح الخشب وهي تستخدم في بعض الأحيان حسب الظروف المناخية والجو العام وهناك عدد من المواصفات العامة المطلوبة لإعداد الارضيات وانهائها ، منها:

- 1- يجب ان تكون مواد الانهاء متينة ومقاومة للمتغيرات الفيزيائية وتقاوم المشي المستمر وحركة الاثاث بين فترة واخرى .
- 2- تكون سهلة ومقاومة للأوساخ ، الرطوبة ، الدهون ، الاصباغ وخاصة في مساحات العمل. ولمقاومة الاوساخ يمكن ان تكون القيمة اللونية متوسطة او ان تكون النقوش بسيطة بحيث لا تتجمع الاوساخ او ان يكون اللون فعالاً ومؤثراً .
- 3- يجب ان تعطي الاحساس بالدفء او البرودة والدفء اما حقيقياً او مجرد احساس يتحقق من خلال لمس المواد وقيمتها اللونية كان تكون داكنة او ذات درجة دافئة وفي الجو الحار يكون الاحساس بالبرودة مريحاً أكثر .
- 4- الارضيات المعرضة للرطوبة ينصح فيها باستخدام الخامات الصلبة لمقاومتها حيث تعكس السطوح الصلبة الاصوات الناتجة داخل الفضاءات من خلال المشي وحركة الاثاث وغيرها ، والارضيات المرنة يمكن ان تمتص جزء من هذه الضوضاء .
- 5- الملمس الفيزيائي للكمامات وكيفية وصفها وكل ما يتعلق بالنطط البصري الناتج عنها يعطينا طبيعة خامات الارضية . وشخصية الفضاء

اما بالنسبة للجدران فهي لا تختلف كثيراً عن مواصفات الارضيات العامة سواء باختلاف الخامات وطريقة المعالجة في كثير من الاحيان ، حيث ان خامات الجدران متنوعة بتنوع الفضاءات وقد اعتبرت مثلاً خامة الطابوق من المعالجات المتميزة عن الانهاء بطبقات الجص والطلاء فان هناك ورق الجدران والذي يتميز بمواصفات كثيرة تلائم جدران وفضاءات معينة ، الالوان الفعالة والملمس لكثير من خامات الجدران ومنها الطابوق والحجر اللذان يعتبران من مواد الانهاء الرئيسية التي تلعب دوراً فعالاً في العملية التصميمية مادة الأسمنت التي تدخل في انشاء معظم الفضاءات المعاصرة يمكن ان تعالج باللون وملمس مؤثر. اما بالنسبة للسقوف فهي احدى الضرورات الاساسية في اعمال التصميم الداخلي اذ يجب معالجة السقوف في الأماكن المختلفة حسب وظيفة تلك الاماكن وحسب الانشطة المؤداة

⁽¹²⁾ نمير قاسم ، المرجع السابق ، ص ١٩٠ .

بداخلها ، ويجب معالجتها ايضاً طبقاً لمعطيات التصميم الداخلي لهذا الفضاء او ذاك ، اذ لكل فضاء حالته الخاصة التي تتطلب نوعاً معيناً من المعالجة لتنماشى مع المعالجات الاخرى المتبعة في بقية اجزاء الفضاء كالجداران والارضيات.

الأثاث: يعد الأثاث عنصراً مهماً في التصميم الداخلي حيث هو الوسيط بين العمارة ومستخدميها وهو رابط في الشكل والقياس بين الفراغ والإنسان.

أنواع الأثاث: يتم تصنيف الأثاث وفق اعتبارات كثيرة تتبع نوعية الأثاث وخصائصه ووظيفته. فوفقاً للوظيفة ينصرف (أثاث الجلوس ، النوم ، الخزن ، العرض ، العمل) ووفقاً للخامات يصنف فيه ما هو (معدن، خشبى ، لدائن أو بلاستيك) كما يمكن أن تصنف الأثاث وفقاً للمواصفات وامكانيات الحركة والنقل (الثابت، المرن، أو المتحرك) ويصنف أيضاً من حيث طبيعة أدائه للغرض (غرض واحد أو متعدد الأغراض).

الаксسوارات: عناصر تميز بتصاميم خاصة تعكس شخصية المكان وهي العناصر التجميلية من مجتمعات متعددة والتي تتصف صفات جمالية وتعبيرية للتصميم فمنها:

- 1- اكسسوارات نفعية: مثل وحدات الإضاءة الفنية الساعات والخزفية والتي تعكس عند اختيارها هوية صاحب الفضاء.
- 2- اكسسوارات الثانوية: التي تثري الفضاء وتخدم اغراضآ أخرى مثل التفاصيل المعمارية.
- 3- اكسسوارات الزينة: والتي تبهج النظر بدون أن يكون لها غرض نفعي ومنها القطع الفنية.

جودة البيئة الداخلية (IEQ)

إن جودة الفراغ الداخلى والجمال والراحة والوظيفة هم العناصر الأولية لجودة البيئة الداخلية (IEQ) والتى تشير إلى مدى كفاءة إقامة وراحة الناس بالمساحات الداخلية وفقاً لما يتم تفسيره بمجموع ردود افعالهم النفسية والعضوية بالمكان. ونجاح جودة البيئة الداخلية يتطلب عمل تصميم متكامل، ويمكن للمصمم تحقيق ذلك من خلال استخدامه لمفاهيم التصميم الأخضر حيث أن مستخدمي المبنى في حاجة لأدوات مرنة وفعالة لمزيد من ضبط البيئة والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة التهوية والإضاءة.

عناصر جودة البيئة الداخلية⁽¹³⁾:

إن الجهاز العصبي بالإضافة إلى جميع الحواس يحدد عناصر البيئة الداخلية حاسة الشم والسمع والبصر والعاطفة فعنصر جودة البيئة الداخلية تتكون من الصوتات، والإضاءة الطبيعية، والراحة البصرية، والتواصل مع البيئة الخارجية والراحة الحرارية.

أولاً: قضايا جودة الهواء الداخلي (IAQ)

هناك بعض العوامل الرئيسية لابد من اخذها في الاعتبار عند التصميم الأمثل لجودة الهواء.

- 1- السيطرة على مصادر إطلاق الملوثات: مثل المطبخ وغرف تغيير الملابس وأماكن التعين وغيرها فينبغي عزلها باستمرار عن باقى الأماكن وينبغي أن يتم تصميماً لها عند فرق ضغط مناسب لمنع تسرب الملوثات من تلك المناطق إلى غيرها.
- 2- التهوية: أكثر ما يلفت انتباه السكان فوراً هو التهوية السيئة، وبعض المواد البلاستيكية عندما تتعرض للحرارة يمكن أن تطلق منها رواح قوية جداً وقد تسبب معدلات التهوية السيئة لمجموعة من الآثار الصحية والحسية في حين أن التهوية الجيدة تعمل على تحسين الصحة وإنتاجية الفرد. لذلك يجب العناية بتوزيع النوافذ والفتحات عموماً لتوفير أكبر

⁽¹³⁾ أحمد الشيمي ، ٢٠١٣/١٠/١١ ، قضايا جودة البيئة الداخلية

[<http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.com.eg/2013/10/blog-post.html>], 4/2015..

قدر من التهوية الجيدة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة الموقع حيث أن للتقوية الطبيعية أحياناً مشاكلها حين يكون المكان بجوار الطرق المزدحمة أو الصناعات الثقيلة والتي تعانى من مشاكل الضوضاء والتلوث. إذن عملية التصميم تستهدف عمل توازن بين أوليات ومعطيات موقع المشروع.

3- تفعيل الأنظمة بالمبانى: وهى الأنظمة التى يتم تشغيلها وفقاً لمقاصد المبنى التصميمية، حيث يتم تفعيل الأنظمة الميكانيكية التى توفر وترشح وتهيئ وتوصى الهواء إلى مستخدمى المبنى. فضلاً عن تفعيل أنظمة المياه الساخنة والإضاءة والتحكم فى الإضاءة الطبيعية وغيرها.

ثانياً: الصوتيات:

إن مستويات الصوت يمكن أن تتسبب في فقدان ملحوظ للسمع وطبقاً لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة فإن ما يقدر بحوالى 15 مليون عامل أمريكي يتعرضون سنوياً لمستوى ضوضاء 75 ديسيل أو أكثر والتي تضر بقدراتهم السمعية. إن الضوضاء تزيد مستويات التوتر وتقلل من إنتاجية الفرد، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على تلاميذ المدارس التي تقع فصولهم بالقرب من الخطوط المرتفعة للقطارات أنهم متاخرين في قدرات القراءة بعام مقارنة بزملائهم الموجودين في فصول تقع في جزء آخر من المدرسة، وبعدها تم دمج استراتيجيات التصميم الخاصة بتخفيف الصوت بالفصول الدراسية فإن قدرات القراءة لهؤلاء الطلاب تحسنت وأصبحت متساوية المستويات المتوقعة لنفس المرحلة الدراسية.

إن تقنيات تخفيف الضوضاء تتضمن استخدام نظام إخفاء الصوت أو المكافحة النشطة للضوضاء حيث يستخدم الأسلوب الأخير صوت له نفس السعة ولكن بقطبية معكوسة لالغاء الضوضاء المتواجدة وذلك بعد تحليل مصادر الضوضاء على الكمبيوتر.

أما إخفاء الصوت فهو تقنية تستخدم مكبرات صوت في الفراغ توضع فوق السقف المعلق بعد ضبط وتكيف دقيقتين، وأنظمة إخفاء الصوت الخارجي يمكن أن تأخذ شكل تصميم عناصر تحضير الدائقة لإخفاء ضوضاء الطرق باستخدام شلال مياه (نافورة) على سبيل المثال.

إن المصمم ينبغي عليه أن يأخذ في الاعتبار تأثير الضوضاء على البيئة الداخلية حيث يقوم بدراسة الضوضاء في موقع المشروع وملاحظة مصادرها واقتراح التدابير الممكنة من أجل تخفيفها.

فلابد من تحديد وضع النوافذ ونوعية مواد البناء وعوازل الصوت عالية الأداء بين الحوائط والمسارات وغيرها من مصادر تسرب الضوضاء.

كذلك فإن استخدام الخامات المناسبة داخلياً يساعد على امتصاص الصوت من خلال السطح والحوائط المجلدة بخامات جلدية ثقيلة أو مكسوة بخامات قماش أو ورق حائط مسامي .



- يمكن تحسين امتصاص الصوت بزيادة عدد العناصر داخل المكان وكلما حوت العناصر مسامات أكثر كان الامتصاص أقوى⁽¹⁴⁾.

⁽¹⁴⁾ عادل محمد الهويمل ، مرجع سابق ، ص ١٣٨ .

إن مدى ارتباط تعرض الإنسان للأماكن الخضراء ولضوء النهار بالصحة العامة وقد أظهرت الدراسات أن المرضى الذين تعافوا من الجراحات الباطنية داخل غرف تطل على مناظر طبيعية تعافوا أسرع وكان احتياجهم إلى أدوية مسكنة أقل من المرضى الذين كانوا يطلون على جدران من الحجارة.

والإضاءة الصناعية تحاكي الإضاءة الطبيعية وهي عامل مؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية التي تنظم الكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاء وسلوك الكائنات الحية.

إن تقنيات استغلال الإضاءة الطبيعية تعتبر أيضاً فرصة للحد من استهلاك الطاقة فمن الممكن إحداث توفير ملحوظ في استهلاك الطاقة من خلال تقليل الحمل الكهربائي اللازم للإضاءة الصناعية باستخدام المناور المجهزة بحساسات لضوء النهار والتي تعمل على تشغيل أجهزة الإضاءة بالقرب من مصادر الإضاءة الطبيعية مما يتسبب في غلق أجهزة الإضاءة عندما تصل مستويات الإضاءة إلى كثافة معينة.




شكل (٦) التوزيع ما بين الإضاءة الطبيعية و الصناعية و استخدام حساسات الضوء

(١٥) أحمد الشيمي ، مصدر سابق.


ينبغي للمصمم المعماري أن يصمم قاعدة المبنى على طول المحور الغربى الشرقي بحيث تكون مصادر الإضاءة الطبيعية من أكثر من اتجاه. وينبغي أن يتم اختيار أبعاد النوافذ بحيث تتناسب مع عمق الغرفة، فالغرف العميقه سيكون توزيع الإضاءة فيها ردى.

إن النوافذ بالتوازن مع موقع المبنى لابد أن يتم تصميمها بعناية ويمكن أن يتم استخدام فتحات مختلفة لتحسين وتنشيط والتحكم فى التأثيرات الضوئية ويمكن أيضاً عن طريق وضع نوافذ علوية بالغرف للوصول إلى ضوء النهار وتوجيه الضوء بالداخل.



شكل (٧) دراسة زوايا سقوط الضوء و التحكم في كمية الإضاءة التي تدخل المكان صيفاً و شتاءً

فحينما يتم تصميم فتحات لا يتم فقط الأخذ فى الاعتبار كيفية دخول ضوء النار من الفتحة ولكن أيضاً كيفية منع دخول ضوء الشمس المباشر، أن وسائل التظلل يمكن أن يتم تصميمها بحوائط المبنى الداخلية والخارجية على حد سواء أو يمكن دمج التطليل مع المعالجات الداخلية.



شكل (١) وسائل مختلفة لكسر ضوء الشمس

- دمج الإضاءة الصناعية مع الإضاءة الطبيعية: وهو من الوسائل الرئيسية ويمكن أن يتم استخدام تقنيات التعنيد.
- إن القرارات التي تتعلق بتصميم الأسطح الداخلية مثل التجيد والسجاد والنشطيات والمفروشات ينبغي أخذها فى الاعتبار وذلك من حيث قدرتها على عكس وامتصاص الضوء والحرارة، وبشكل عام فإن الألوان الفاتحة عاكسة أكثر من الألوان الداكنة.

إن بناء نموذج صغير ثم وضعه في الهواءطلق وضعاً مطابقاً لجغرافية الموقع يعتبر من الطرق البسيطة لاختبار قرارات التصميم التي يتم اتخاذها وعن طريقها يستطيع المصمم ملاحظة زوايا دخول الضوء إلى الأماكن المختلفة.

الراحة البصرية:

وجد أن المؤثرات التي يمكنها أن تمنع الراحة والكافأة تتضمن الوهج والإضاءة الصناعية غير الصحيحة وتباين الملمس وسطوع الضوء بالمحيط الداخلي.

وبالرغم من فوائد الإضاءة الطبيعية إلا أن الوهج يعد من السلبيات الخاصة بالإضاءة الطبيعية إذا لم يؤخذ فى الاعتبار، ولتجنب الوهج يعمل المصمم على تشتت الضوء بدلاً من السماح بدخوله المباشر إلى داخل المكان.

أن التأقلم هو قدرة العين على الانتقال من مستوى إضاءة إلى مستوى آخر فإذا كان انتقال العين من الظل للسطوع بشكل مفاجئ فإن التأقلم سيكون صعب وسبب عدم الراحة البصرية كذلك انتقال العين ما بين الأسطح المعتمة للأسطح الأكثر بريقاً لذلك يجب على المصمم مراعاة هذا الانتقال وتحقيق التدرج فيه.

الارتباط بالخارج: إن الإنسان في حاجة دائمة لتكوين ترابط مع البيئة الخارجية فالاقتراب من الأماكن الخضراء والتواصل البصري مع السماء والإحساس بحركة الهواء الخارجي على البشرة ممتع ومهدى بالفطرة.

إن آثار التصميمات المعروفة بمصطلح الترابط الحيوي مرغوبة وصحية ولا بد أن تدخل في حيز التطبيق كعنصر من عناصر جودة البيئة.

يوجد العديد من أساليب التصميم ما يحقق الترابط مع البيئة الخارجية ويمكن أن يتم تصميم المواقع المبنية للنوافذ والفتحات كجزء من اجزاء مفاهيم التصميم.

أما إذا كان المنظر الطبيعي الخارجي غير متوفراً سيكون الخيار الآخر احضار نباتات داخل المبنى ولها عدد من الفوائد بالإضافة لفوائد النفسية فهي تساعد في تنقية الهواء.

إن النباتات أيضاً تزيد من مستوى السعادة وتساعد على التركيز وتخفيف ضغط الدم كما أثبت ذلك الدراسات. إن استراتيجيات المباني الخضراء الجذابة تقوم بتبني مبدأ تحسين مستوى السعادة بالتخضير داخل المباني وتلك هي الفكرة التي ادت لظهور الجدار الحي - وهو عبارة عن مجموعة من عناصر التخضير واسعة النطاق التي يمكنها أن تتوارد بشكل منفرد داخل المبنى أو تصبح جزءاً من الواجهات الرئيسية بالمباني بالإضافة إلى أنها توفر فوائد جودة الهواء فإنها تصبح أنظمة مناولة الهواء داخل الجدار لتجعل منه نظام ترشيح كامل. كما أن دفع الهواء خلال الجدار يخلص البيئة الداخلية من مركبات كيميائية ضارة.



شكل (٨) استخدام الجدار الحي في التصميم الداخلي

الراحة الحرارية: ترتبط الراحة الحرارية بعدة مؤشرات وهى درجة حرارة الهواء، ودرجة الحرارة المشعة والرطوبة وسرعة الهواء ومستوى النشاط المبذول حيث قام بعض العلماء بوضع معادلة من أجل الوصول إلى صيغة رياضية تعبر عن الراحة الحرارية حيث أن تحقيق الراحة الحرارية يتضمن موازنة كمية النهوية ودرجة الحرارة المناسبة مع كافة الأشغال ومستوى النشاط المبذول داخل المكان ونمط استخدام المكان.

الفصل الثاني المتاحف واعتبارات الصحة والأمان في تصميم المتاحف المتحف:

المتحف هو مؤسسة دائمة (عامة أو خاصة) غير هادفة للربح ، ذات قواعد تنظيمية ثابتة ، و ذات غرض تعليمي و تثقيفي و جمالي ، تمتلك و تستخدم و تعرض و تصون و تروج و تقتنى بشكل مستمر التراث الإنساني الثقافي (المادي و اللامادي) و الطبيعي بشكل منظم و موضوعي و مهني أخلاقي لخدمة المجتمع و إمتاع الزائرين ..⁽¹⁶⁾ (و يعرف المتحف أنه المكان الذي يجمع ويأوي مجموعة من المعروضات والأشياء الثمينة بقصد الفحص والدراسة، ولحفظ التراث الثقافي للشعوب على مر العصور من علوم الحياة البشرية وإنجازاتها الحضارية والفنون وكافة أوجه الحياة للتعرف عليها ودراستها لمعرفة مراحل التطور.

(١) عبد الرزاق النجار ، ٢٠١٦م ، المهام الوظيفية بالمتحف ، كراسات متحفية . عدد(١) المجلس الدولي للمتاحف .

لذلك فإن عمارة المتاحف بمثابة الوعاء الحافظ لما تركه لنا الأجداد على مر العصور من موروثات وخبرات وأشياء كانت تمثل أساليب حياتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأصبحت اليوم رمزاً لما وصلوا إليه نستفيد منه في معرفة كنه وأصل الأشياء. إذاً فالمتاحف هي أماكن لجمع التراث الإنساني والطبيعي والحفاظ عليه وعرضه بغرض التعليم والثقافة.

وظائف المتاحف:

- 1 - حفظ وصيانة المخطوطات ذات القيمة الثقافية التاريخية أو العلمية وذلك بترميم التاليف منها، فالمتحف يحفظ تاريخ عدة أجيال خوفاً من الضياع.
- 2 - المتحف مكان يعكس الماضي وحاضر المجتمع لذلك فهو مرآة تعكس المجتمع للزوار والسياح.
- 3 - المتحف هو مؤسسة اجتماعية تعليمية بصورة أساسية وترفيهية بصورة ثانوية.
- 4 - المتحف وعاء معرفي مميز وسجل لتوثيق التراث.
- 5 - معارض المتحف تشير في زواره غربزة الانتماء للعقيدة وللوطن.

أنواع المتاحف :

تصنيف المتاحف حسب نوع المعارض:

متاحف التاريخ و الآثار : توجد أنواع عديدة من متاحف الآثار منها متاحف خاصة بفترة تاريخية معينة و هناك متاحف تعنى بأثار العصور المتعاقبة التي مر بها إقليم واحد ، و هناك متاحف تعرض آثار من شتى العصور و مختلف الأقطار و الأقاليم مما أكسب هذه المتاحف صفة العالمية مثل متحف اللوفر و متحف برلين (17).

- المتاحف الفنية: و تشمل متاحف الفنون الجميلة و الفنون التطبيقية.
- المتاحف العلمية والتربوية: وهي تعرض الأساليب العلمية و الاكتشافات التي من خلالها يتم الاستفادة في تطور شتى العلوم البيئية و المعملية و الصناعية ومن هذه المتاحف متحف أكاديمية العلوم بولاية كاليفورنيا.
- متاحف التاريخ الطبيعي : و آبرز أهدافها إظهار كائنات البيئة و خبراتها و ممالكها الطبيعية و مساعدة الباحثين على مواصلة دراسة الكائنات الحية و الحفريات و الكنوز الطبيعية من معدن و أحجار كريمة و مواد متنوعة (18) .
- المتاحف الصناعية: متاحف التقنيات ومتاحف الصناعات اليدوية والتقاليد الشعبية ومتاحف وسائل النقل ومتاحف الزجاج و الصناعات الالكترونية.
- المتاحف البحرية: متاحف الصيد ومتاحف الوسائط البحرية.
- المتاحف الزراعية: متاحف الأدوات و الآليات الزراعية و التربة و الحيوانات و الدواجن و غيرها.
- متاحف المدن: متاحف المباني ومتاحف المدينة.
- متاحف الأطفال: متاحف تجهيزات الأطفال ومتاحف الألعاب.
- المتاحف الحربية: تختص بعرض العتاد العسكري و تطوره .
- المتاحف الإثنوغرافية: تحكي التاريخ الاجتماعي للدول، وتوثق تراثها الشعبي، وتعزف بأساليب حياة الشعوب ، وهو ما يتحقق في «المتحف الإثنوغرافي» بالقاهرة، الذي يسرد تاريخ المصريين الاجتماعي، وعاداتهم وتقاليدهم، وحرفهم ومهنهم. يتبع المتحف « الجمعية الجغرافية المصرية».

(٣) أحمد أيمن خلوصي و محمد ماجد خلوصي ، ٢٠٠٤م ، الموسوعة المعمارية : المتاحف ، دار الكتب العلمية ص ١٢.

(١) أحمد أيمن خلوصي ، المرجع السابق ص ١٢.

أنواع مباني المتاحف:

- أ - المتاحف الموقعة :** في حالة المحافظة على الموقع ذاته مثل المتاحف المؤسسة في المباني التاريخية والأثرية القديمة كالقصور والقلاع والمعابد والأبراج والمحصون والحمامات والخانات والجامعات والتوكايا. و تخلص هذه المتاحف إلى معايير مختلفة إذ يتركز الاهتمام على حفظ الموقع بصورة جيدة مع الأخذ في الاعتبار الظروف البيئية المحيطة من تأثير المناخ والزيارات عليه ، كما تتطلب خدمات التفسير معاملة خاصة لكي يتحقق هذا الغرض بالشكل الأمثل دون التأثير على الموقع أو التحف المستخرجة منه ⁽¹⁹⁾. وهذه المتاحف لها الخصائص الآتية: ⁽²⁰⁾
- تضفي هذه المباني جوًّا تاريخياً ينقل الزائر إلى عالم غابر وتجعل المعروضات التاريخية تعرض في بيئتها الطبيعية المناسبة.
 - يسهم توظيف هذه المباني في إنقاذها وحمايتها واستمرار وجودها وشهرتها وزيارتها.
 - تنمية الحس الحضاري وإثارة الذكريات المختلفة المتعلقة بالمبنى التاريخي.
- أما الصعوبات الناجمة عن عرض المجموعات المتحفية في المباني القديمة فهي:
- التقيد بظروف المبنى وشروطه وعدم إمكانية القيام بأي تعديل فيه.
 - تعذر تطبيق الطرق المتحفية الحديثة في المباني القديمة من إضاءة وأجهزة إنذار وقواعد العرض.
 - صعوبة فتح أبواب جديدة في المبنى لتسهيل تجول الزائرين في الأقسام التاريخية.
 - صعوبة التوسيع في المبنى مع ارتفاع المعروضات في المتحف.
 - صعوبة القيام بالخدمات الالزمة للمبنى من صيانة وتنظيف ووضع أجهزة سمعية وضوئية وغيرها.

ب - المباني الحديثة للمتاحف، وتتميز بالخصائص الآتية:

- تؤمن كل متطلبات العرض من إضاءة وتكيف وأجهزة إرشاد ومرآب.
- الحرية في اختيار الموقع المناسب لتشييد المبنى إضافة إلى إمكانية التوسيع المستقبلي بإضافة أجنحة جديدة .
- تعد هذه المباني مناسبة جداً لمتحف الفنون الحديثة ولكن تتطلب جهوداً خاصة لتصبح مناسبة لعرض المجموعات الأثرية والتاريخية.

اعتبارات تخطيط المتحف :

1- تحديد الغرض من إقامة المتحف وطبيعة المعروضات موضوع العرض له تأثير كبير على المتحف حسب المواد التي ستعرض، بالإضافة لفراغات الداخلية للمتحف التي تصمم لخدمة المواد المعروضة من حيث ارتفاعها وكتلتها وعلاقتها مع بعضها البعض وتوافق تصميم وجهاتها مع الطرز المعروضة .

2- الموقع :

يرتبط الموقع ارتباطاً وثيقاً بإعداد برنامج المتحف والذي يختص بالمساحة و نوعية الوظائف الداخلية لخدمة المجتمع المحلي و الزوار المتوقع زيارتهم للمتحف و هناك عدة عوامل تؤثر على اختيار الموقع :

- * علاقة الموقع بالمدينة .
- * مراكز الدراسة و البحث العلمي .

(٢) جيفري لويس، ٤٢٠٠م، دليل عملي لإدارة المتاحف : دور المتاحف و نظام الآداب المهنية ، منظمة اليونسكو ، ص.^٥

(٣)أسامة فؤاد شعلان ، ٢٠١١م ، بناء المتاحف و أنماطها ، [http://chaalano.blogspot.com.eg/2011/01/blog-post_18.html]، 3/2016,

* الانشطة الثقافية المجاورة.

* المجتمع المحيط.

* المساحة الماتحة.

*** مراعاة الشروط البيئية اللازمة لإقامة المتحف :**

لابد من دراسة الوسط المحيط للأثر والوقوف على مكوناته وتأثيرها بالعوامل المحيطة للحفاظ عليها من التلف وذلك بدراسة كل مما يلي :

• درجة الحرارة العظمى والصغرى ومعدلات التغير .

• معدل سقوط الأمطار شهرياً وعلى مدار العام.

• معدل سطوع الشمس والغيوم ومتوسط الإشراق لكل شهر.

• الغازات الحمضية المنتشرة في الجو.

• الأملاح المنتشرة في التربة .

• الضوضاء والاهتزازات.

• الصلادة سواء للأثر أو للوسط المحيط .

3- الجمهور: عنصر حيوي يتدخل في وضع التصميم الأول للمبنى ، فالمتاحف يخاطب نوعيات مختلفة من الجمهور من طلاب وباحثين و عامة برختلاف المستوى الثقافي و العلمي و الاجتماعي و الفئة العمرية ، و لكل نوعية متطلباتها الخاصة ، فالجمهور المتخصص من الباحثين الدارسين يتطلب الحصول على أكبر قدر من المعلومات مع الحفاظ على طبيعة المعروضات و الاهتمام بالأجزاء العلمية ووحدات التصوير و المكتبات الخاصة . اما الجمهور غير المتخصص فهو يتطلب توفير الخدمات الداخلية من أجهزة توضيحية على وحدات العرض مع توفير الخدمات الخاصة من مداخل و مخارج و أماكن ترفيهية.

4- دراسة العلاقات الوظيفية: من حيث توزيع العناصر ومكونات الوظائف المختلفة وتشمل أماكن انتظار السيارات والمداخل والمخارج والأجنحة والمسطحات الخضراء والمسطحات المائية والمباني الدائمة في حالة وجودها .

5- طبيعة المعروضات : موضوع العرض له تأثير كبير على المتحف حسب المواد التي ستعرض، بالإضافة للفراغات الداخلية للمتحف التي تصمم لخدمة المواد المعروضة من حيث ارتفاعها وموادها وكتلتها وعلاقتها مع بعضها البعض وتوافق تصميم وجهاتها مع الطرز المعروضة

6- المرونة في التصميم :

- من الأفضل أن يكون المتحف ذو انتشار افقي واسع ، وأن تكون طبقاته قليلة منعاً لإحداث الضجيج وانسيابية خط مسار الحركة ضمن المتحف .

- يجب ان يراعى عند بناء المتحف ان يكون قابلاً للتوسيع المحتمل مع الزمن

- مراعاة تنظيم انتقال الصوت بين القاعات بحيث يمنع انتشار الصدى

7- توفر المرافق العامة والملحقات الضرورية : لتنسيق العمل الاداري والفنى معا.


عناصر المتحف:**١- المسقط الأفقي وخطوط السير والحركة:**

عند تصميم مبنى المتحف يجب دراسة مسار الزوار داخله حتى يضمن تحقيق أكبر كفاءة لوظيفة العرض ، ولا يقتصر مسار الحركة على المساقط المعمارية فقط بل أيضاً اختيار مواضع المعروضات و تنسيقها و اختيار خامات و ألوان الأرضيات و الحوائط.

أنواع مسارات الحركة :

* **مسار حر** : يترك الحرية للزائر في التجول داخل المتحف دون التقيد بسلسل خطبة العرض مع مراعاة وجود توجيه واضح لإدراك الحيزات المختلفة .

* **مسار الحركة المحدد**: هو عبارة عن مسار رئيسي في اتجاه واحد يتخلل حيز أو مجموعة من الحيزات المتتابعة و التي تأخذ أشكال إما خطية أو دائرية أو نصف دائرية أو حلزونية و يكون لها دور كبير في تشكيل المبنى⁽²¹⁾. ويهدف التصميم الجيد هو توحيد حركة الناس بطريقة تمكنهم من رؤية المعروضات بسهولة دون حدوث خلط والتباس في محاور الحركة، ويراعي فيها أماكن للوقوف ومشاهدة المعروضات وأخرى يسرعون فيها لذلك يجب أن يأخذ في الحسبان التغييرات التي تطرأ على الحركة المتوقعة لتلافي التجمع الناتج عن تباطؤ الناس.



شكل(٩) مسقط أفقي يوضح مسار الحركة داخل أحد المتاحف

٢- المداخل والمخارج

وتعد من أهم العناصر المكونة له ويراعى في تصميمهـا:

- تصميم مدخلـان على الأقل أحدهما للجمهـور والأخر للخدمة، لضمان الأمان.
- يجب أن يحتوي على مخرج للطوارـى بحيث يكون محـك الإغـلاق.
- يجب إعطاء أهمـية كبيرة من حيث التصمـيم والمـوقـع، ومسـاحـته تكون مـتنـاسـبة مع حـجمـ المـعـرـضـ وـعـدـ الـزوـارـ .

٣- الفراغ الداخـلي

يعتبر الفراغ المعماري وسطـاً يمارس فيه الإنسان نشـاطـه الداخـلي الفراغ المعماري ، ويتوقف نجـاحـ المتحـفـ على مدى استيفـاءـ هذهـ العلاقةـ حقـهاـ منـ الـدرـاسـةـ منـ خـلـالـ مـطـالـبـ أساسـيةـ⁽²²⁾:

(١) خالد صلاح عبد الوهاب ، (١٩٩٨م) ، عمارة المتاحف ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة الإسكندرية ، ص ١٥٣ .

أ- الوظيفة:

والتي تمثل في مطالب الإنسان الحسية من ناحية المقياس والشكل وتوجيهه الحركة وطريقة الإضاءة واتصال الفراغات مع دراسة لطبيعة نفسية الزائر وتصرفة في الفراغ

ب- الثبات وطرق الإنشاء:

لا يمكن إيجاد فراغ معماري داخلي سواء للعرض أو لغير العرض بدون وجود وسيلة إنسانية مناسبة لإقامتها، ولتنفيذ المبني ينبغي أن تكون هناك علاقة وثيقة بين الفراغ والمنشأ لأن الشكل الأساسي لأي مبنى ينشأ من عدة عوامل منها شكل الحركة فيه أو حجم الفراغ المطلوب.

ج- تحقيق الأسس التصميمية الجمالية من الوحدة :

ويعني وجود تكامل بين العناصر التكوينية تختص بالنسبة والتكرار والإيقاع والتماسك الشكلي والتباين وهي متصلة ببناء الإنسان النفسي.

4- قاعات العرض:

العرض هو لغة خاصة يتعرف من خلالها الزائر على مقتنيات المتحف.

أنواع العروض :

يتتألف أسلوب العرض بالمتحف من نوعين :

العرض المؤقت: يتم فيه تقديم العروض المتغيرة داخل قاعة خاصة ، على أن يتتوفر بها المرونة في تغيير نوعية المعروضات وأسلوب العرض والإضاءة و الحركة.

العرض الدائم: و هو العرض الخاص بالمتحف و مقتنياته ، و قد يكون داخل حيزات مغلقة أو مكشوفة .

تصميم قاعات العرض بالمتحف:

خطة العرض: هي دراسة تنسيق المعروضات في تسلسل علمي و فني و يكون أساسيا في عملية تصميم حيزات العرض ، حيث يجب دراسة المعروضات و تتبعها و علاقتها ببعضها البعض .

و يتم تحديد ترتيب و حجم حيزات العرض طبقاً لدراسات خصائص المقتنيات و مدى المرونة المطلوبة ، إلى جانب السلوك المتوقع للزوار .

تشكيل فراغ العرض:

العرض في فراغ واحد كبير: وهو الاتجاه الحديث في تشكيل الفراغ بإيجاد فراغات ضخمة مستمرة يمكن تقسيمها بواسطة قواطع خفيفة متحركة.

مميزات الاتجاه:

- تحقيق البساطة والفاعلية والمرونة مع إمكانية التنوع في الاستخدام.
- المحافظة على الشكل العام.
- احترام عناصر المعرض الداخلية للمقياس الإنساني

(١) ماجد لويس عطا الله ، (١٩٩٠م) ، دراسة تحليلية لعمارة المتحف بمصر ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان ، ص ٥٥.

العرض في فراغ عضوي: وهو الأسلوب التقليدي عن طريق تقسيم الفراغات بحوائط ثابتة إلى غرف عرض قد تكون منفصلة أو متصلة ويفيد المسقط ذو الوحدات المتصلة التي تحدد في فراغات المعرض مناطق لها بداية ونهاية واتجاه موحد بواسطة عناصر موجهة، حوائط مستويات أرضية، أو سقف.

مميزاته⁽²³⁾:

- خلق تنوع في الجو المحيط في إطار منكامل ومتماساك.

- إمكانية التركيز على بعض العناصر المهمة.


- الفراغ العضوي غني بالحركة والتوجيه وسهولة معالجة العناصر التي تحتويه.

العرض في الهواء الطلق:

وهو معتمد على الظروف المحيطة من مباني وأشجار ومسطحات مياه وأحياناً السماء تكون خافية للمعروضات، قد يقام في ميدان أو حديقة عامة.

ويلزم العناية أكثر بتنسيق الموقع.

يراعي الابتكار والتجديد والبساطة..



شكل (١٠) أساليب متعددة لتقسيم فراغات العرض

6-أساليب العرض في المتحف:⁽²⁴⁾


تختلف أساليب العرض المتحفي حسب نوع المتحف

وأشكال الصالات ونوع المعروضات وحجمها ويمكن إجمال تلك الأساليب بما يأتي:

- العرض على الجدران على شكل صورة معلقة كما في متحف الفنون عامة.
- العرض على شكل حافظة معلقة على الجدار غالباً ما تكون مزجاجة كما في متحف الآثار الحجرية والمتحف الموسيقي والمتحف العلمية والتقنية ومتحف الزجاج ومتحف الصناعات الاختصاصية ومتحف الصيد.
- العرض بشكل مباشر على مسند مرتكز على الجدار، كما في متحاف النوع السابق.
- العرض على الأرضية مباشرةً من دون قاعدة وتستخدم هذه الطريقة عامة في المتاحف التقنية أو المتاحف ذات المعارض الضخمة، متحف أونتاريو - كندا .Art Gallery of Ontario
- العرض على حمالات سقفية كما في المعارض العلمية، مثل متحف سنكنبرج ، "Senckenberg" ، فرانكفورت، ألمانيا.

(1) أسامة فؤاد شعلان ، مصدر سابق.

(24) نفس المصدر السابق.



شكل رقم (١١) العرض على الأرضية مباشرة



شكل رقم (٢) العرض بحملات سقافية



شكل (١٣) العرض على ستاند

العرض على قاعدة مستندة إلى الأرضية مباشرة، وتستخدم في متاحف الفنون ومتاحف الصناعات اليدوية والتقاليد الشعبية ومتاحف الأزياء ومتاحف المباني والمدن، مثل مركز Getty Center في كاليفورنيا.

العرض على لوحات منتصبة للعرض كما في المتاحف الأدبية ومتاحف الوثائق والطوابع، مثل متحف الآثار - فرنسا Musée Archeologique ومتاحف أونتاريو - كندا Art Gallery of Ontario.



شكل (١٤) العرض على الجدران

العرض في صناديق ثابتة أو متحركة متنوعة الأشكال والأحجام مستندة إلى الأرض كلياً أو جزئياً، كما في متحف الطب البيطري في زبورخ..



شكل (١٥) العرض على قاعدة أرضية

7-المقاييس والنسب:

مراعاة المقاييس والنسب داخل القاعات مما يساعد على انتظام حركة الجمهور داخلها وتكوين الفراغات المتناسبة، وذات الحجم المناسب الذي يتواافق مع حجم المعروضات.

8_الاستمرارية:

يجب تحقيق عنصر الاستمرارية لقاعات العرض في المتحف بنوعيها الرأسية والأفقية. صالة المدخل منفذًا يؤدي إلى صالة اسقاط أو عرض سينمائي بهدف تعريف الزائر على ماهية المتحف أو القاء بعض المحاضرات الثقافية العلمية المرتبطة بالمواد المعروضة داخل المتحف كما يمكن لحظ صالات العرض المؤقتة أيضًا.

ومن صالة المدخل ينتقل الى صالات العرض المتسلسلة التي يمكن الانسحاب منها في اي نقطة من نقاط مسار الحركة بدون اعاقة الحركة المستمرة

ويمكن ان يكون الانتشار في المتحف شاقوليا فيكون الانسحاب عن طريق الدرج الضخمة او المصاعد الكبيرة او يكون الانتشار افقيا وهو المفضل ويمكن ايضا في بعض الحالات الانتقال من المباشر من صالة المدخل الى الطابق العلوي عن طريق مصاعد كبيرة ومنها يتم السير ضمن كافة صالات العرض من الاعلى الى الاسفل عن طريق رامبات ومنها الى المخرج وذلك عكس الحلول الاخرى.

9- التوزيع الداخلي:

المشكلة الأساسية التي تسيطر على التوزيع الداخلي في المتحف هي مشكلة خط السير الذي يتصل بها توزيع الاشياء والمعروضات داخل صالات العرض والتوزيع وخط السير كلاهما يجب تنسيقه مع طريقة فتح الابواب ان وجدت "من المفضل عدم وجود أبواب تقفل صالات العرض المتتالية عن بعضها البعض لأن تعطل مسار الزائرين "كما يتبع التوزيع طريقة شغلاً الأرضيات والجدران والديكور اذ يجب ان تكون انسيابية مع خط الحركة العامة.

10- الإضاءة:

تشكل الإضاءة الجيدة في حيز العرض دوراً كبيراً في تشكيل المعروضات وقيادة عين المشاهد و كذلك إبراز و معالجة تشكيل حيز العرض.

أنواع الإضاءة :

1 - الإضاءة الطبيعية : وهي الأشعة الناتجة من ضوء النهار و يتم الاستفادة منها داخل المتحف بطريقتين :

* الإضاءة العلوية .

* الإضاءة الجانبية.

*ميزات الإضاءة العلوية :

يتخل الضوء مباشرة إلى قاعات العرض ولا يتعرضه أي من المعوقات مثل المبني المحيطة أو وجود الأشجار التي تحجب الإضاءة داخل المبني امكانية التحكم في كمية الضوء الساقط على اللوحات والمعروضات حتى تكون في مأمن من الانعكاسات الضوئية وتتيح الرؤية الجيدة.

توفير مساحات الحوائط واستغلالها في أغراض العرض.

استغلال المساحات الكبيرة في المبني فيما يحقق مزيداً من القاعات دون الحاجة الى التقيد بعمل فتحات داخل الحوائط.
تسهيل الاجراءات الأمنية في المحافظة على محتويات المتحف لعدم وجود نوافذ وفتحات الجدران.

عيوبها:

كمية الإشعاع الضوئي المسلط على المعروضات وعدم انتظام الإضاءة. مساوى التصميم في فتحات السقف الثقيل الزائد والدعائم المقاومة على هذه الفتحات وماينجم عن ذلك من تجمع القاذورات، ومن المخاطرة عند سقوط هذه الدعامات، علاوة على خطورة المتوقعة من مياه الأمطار والرطوبة وحرارة أشعة الشمس ، وعدم انتظام الإضاءة الاتية من السقف من قاعة إلى أخرى ; مما يسبب الملل للزائرين في جولاتهم داخل صالات العرض الصعوبات الفنية والإنسانية الكثيرة التي تحتاج إلى إنشاء السقف الذي يسمح بدخول هذا النوع من الإضاءة وتأثير ذلك على المنافع الأخرى له.

*مميزات الإضاءة الجانبية :

- تعطى إضاءة جيدة على حوائط الجانبية وعلى المعروضات الموجودة في منتصف الغرفة على زوايا مناسبة لمصدر الضوء.
- إبراز العناصر التشكيلية وعلاقتها بالنور والظل في اللوحات وقطع النحت التاريخية.
- تحقق أقصى قدر من البساطة والاقتصاد في تصميم المبني.
- استخدام الأسقف التقليدية المسطحة التي تتجانس من المنطقة المحيطة.
- توفير التهوية الجيدة ودرجة الحرارة المناسبة في قاعات العرض بحيث لا تعتمد على التكييفات.
- امكانية توفير مناظر متنوعة للزوار، مطلة على حديقة أو فناء عرض داخلي.
- التخلص من الملل وجذب انتباه الزوار للعرض الخارجي.

عيوبها:


- عدم امكانية استخدام الحائط الذي تقع فيه لأغراض العرض.
- الحائط المواجه أيضا لا يصلح للعرض.
- بالنسبة للمعروضات ذات السطح اللامع أو المصفول، فإنها تعكس مصدر الضوء مما يعوق الرؤية.

2- الإضاءة الصناعية: وقد بدأ استعمالها في المتاحف مع بداية القرن العشرين بعد التطور التكنولوجي و ظهور عيوب الإضاءة الطبيعية و لحفظ المجموعات مع توفير إمكانية إلزام قاعات العرض و عدم تعرض المجموعات للضوء أثناء غلق المتحف .



شكل رقم (١٦)


إنارة طبيعية لصالات العرض مدرومة بضوء اصطناعي، مثل متحف الضوء الطبيعي - شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية




شكل (١٧) الدمج بين الإضاءة الطبيعية وبين الإضاءة الصناعية



شكل (١٨) استخدام الإضاءة الصناعية داخل قاعة العرض



شكل (١٩) العلاقة بين مصدر الإضاءة و القطعة المعروضة و زوايا الرؤية



شكل (٢٠) توجيه مصدر الإضاءة على معروضات الحوافظ الجانبية

الاعتبارات الصحية والأمنية في تصميم المتحف

مفهوم الصحة والأمان : (25)

العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة صحة الإنسان وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الأصابات أو الأمراض المهنية، أو بعبارة أخرى هو مجموعة من القواعد والإجراءات والنظم في إطار تشريعى تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف أو الضياع.

الأهداف العامة:

- 1 حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئه العمل وذلك لمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض.
- 2 الحفاظ على مقومات العنصر المادى المتمثل فى المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات ومن التلف والضياع.
- 3 توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى تكفل توفير بيئه آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصر البشري والمادى.
- 4 تثبيت الأمان والطمأنينة فى قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحد من القلق والفرع الذى ينتابهم وهم يتعاشرون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وألات يمكن من ثناياها الخطر الذى يهدد حياتهم.

ولكي تتحقق الأهداف لابد من:

- 1 التخطيط الفنى السليم والهادف لأسس الوقاية فى المنشآت.
- 2 التنفيذ المبنى على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير الأجهزة الفنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ ضمان السلامة والصحة.

*اعتبارات الصحة والأمان داخل المتحف

أولاً : الأمان البصري بالمتحف (26):

من المهم فى مناطق المعروضات والحفظ توفير خطوط للرؤية الجيدة للزوار والمتلقين ولخفض عدد المشرفين والقائمين بأعمال الأمان والجرد إلى الحد الأدنى وذلك لتوفير الراحة للمتأملين وتفادى ازعاجهم أو خلق جو غير مرحب بالنسبة لهم

(25) آدم البربرى دليل الصحة و السلامة المهنية – 2005
[http://www.education.gov.bh], 15/5/2017.

(26) عمرو عبد الوارث قطب - الاساليب المتقدمة للعرض المتحفى - رسالة دكتوراه - كلية الفنون الجميلة جامعة طوان 2001، ص ٧٨

ويمكن تطوير مساحة الأرضية الداخلية وافكار اشكال الأرضيات لإجراء حسابات المتطلبات التأمين البصرية ومن أمثلة Michael Graves ادخال مساحات الأرضية في عملية تطوير التصميم الداخلي للمتحف أعمال المهندس مايكل ريفز Michael Graves بجامعة امورى Emory باثلانا.

ثانياً: المدخل وعلاقته بخطبة الحركة:

على المصمم الوضع في الإعتبار أي الحيزات تتطلب الوسيلة المباشرة من صالة المدخل كمثال: مكتب الاستقبال - الاستعلامات (حيث يجب أن يكون مرئياً من المدخل) وكل الحيزات الجماهيرية شاملة الحركة الرأسية والأفقية، وأيضاً تسهيلات الخدمات الإضافية مثل المكتبة - غرف الندوات - غرفة الأمانات - دورات المياه ... الخ. كما يجب أن يتميز النهو بالظهور الجذاب والقدرة العالية على الاحتمال وأيضاً سهولة التنظيف والصيانة، أما الأرضيات فتتميز بالمقاومة، كما يجب إضافة عدة أبواب غير لامعة المدخل، ويجب منع وصول الضوضاء إلى مناطق العرض والمناطق الهدئة مثل المكتبة وقاعات المحاضرات.

ثالثاً: التحكم في الحرارة والرطوبة في المجموعات الصغيرة:

يمثل التحكم في درجة الحرارة والرطوبة النسبية عاملًا حيوياً في عملية حفظ مجموعة المقتنيات، حيث أن الظروف البيئية غير السليمة والملائمة قد تختلف الأعمال الفنية، كما أن الحرارة العالية ومستويات الرطوبة النسبية العالية يمكن أن تكون ظروف مساعدة لتفاعلات كيميائية تؤدي إلى التسوس، بالإضافة إلى تغيرات فيزيقية، وتتسبّب في الصدأ وينتج عنها العفن، كما أن المستويات الدنيا من الرطوبة النسبية تؤدي إلى الجفاف والتشقق والتغيرات في الأبعاد.

وتتسبّب التغيرات المفاجئة في الحرارة والرطوبة النسبية كل هذه العوامل، ويجب أولاً تحديد الدرجات المناسبة التي تتلائم من نوعية المعروضات المتوفرة وقد تحتاج المقتنيات لتنظيم الظروف البيئية تبعاً لاحتياج خامتها، وقد تحتاج القطع ذات المشكلات الخاصة قاعة خاصة أو نافذة عرض خاصة وفيما يلى تقديم لتلك الظروف.

الرطوبة:

يمكن تعريف الرطوبة المطلقة بأنها كمية الماء الموجودة على هيئة بخار داخل حجم معين من الهواء والكمية القصوى من الماء التي يمكن أن يحملها الهواء تعتمد على درجة الحرارة وذلك الهواء عند تشبّعه، أو نقطة تكثين الندى.

الرطوبة النسبية: Relative humidity

تعريفها: وهي نسبة وزن بخار الماء الموجود في حجم معين من الهواء إلى وزن بخار الماء الذي يتسبّب به نفس الحجم عند نفس درجة الحرارة .

ووجد ان الرطوبة النسبية للهواء تكون ذات علاقة وثيقة مع درجة الحرارة به فالرطوبة النسبية لمكان محدود تزيد باانخفاض درجة الحرارة وتتناقص بارتفاعها وذلك فعند التحكم في درجة الرطوبة النسبية من مكان يجب أن يتم التحكم في درجة الحرارة به⁽²⁷⁾.

وقد ثبتت التجارب المعملية تأثير المقتنيات بالرطوبة النسبية، وليس المطلقة والرطوبة النسبية في درجة حرارة معينة تعرف بأنها نسبة الرطوبة المطلقة للهواء إلى الرطوبة المطلقة الممكن تواجدها فيه عند تشبّعه.

$$\text{الرطوبة النسبية \%} = \frac{\text{الرطوبة المطلقة لعينة من الهواء الجوى}}{\text{الرطوبة المطلقة لعينة من الهواء المنشئ}} \times 100$$

$$\text{الرطوبة المطلقة للهواء المنشئ عند نفس درجة الحرارة} \times 100$$

كما أثبتت الدراسات بعضاً لتغيرات البطئية فى الصور الفوتوغرافية، والأوراق، والأنسجة، والأصباغ، والميزة العالية لهذه الخامات هي قلة تكلفتها وإمكانية تشكيلها لاغراض العرض والحفظ. وذلك بالنسبة لأى خامة بديلة، ومن البديهى عدم جدوى تنفيذ أي خامة خشبية لتلك الأغراض حتى وأن كانت قليلة الضرر، إلا بعد معالجتها معالجة علمية أو استبدالها بخامة أخرى غير ذات ضرر.

ومن النادر استخدام الأخشاب الصلبة فى عمل نوافذ العرض، والأرفف، بسبب ارتفاع ثمنها بالإضافة إلى ضعف مقاوماتها للترخيم الأفقى (قلة نسبة البحور) والخامة الأكثر شيوعاً فى الإستخدام هى ألواح الخشب المضغوط *ply Wood* الذى يتتألف من عدة شرائح رقيقة خشبية متحدة عن طريق مادة لاصقة، وأيضاً تستعمل لذلك ألواح البانوه الخشبى والخشب الحببى، وقد تلصق شرائح الميلامين والفورمايكا على أسطح تلك الألواح.

والأخشاب الصلبة أو المصنعة قد تنتج أحماضاً بالإضافة إلى أن الأخشاب المركبة والمصنعة تنتج غازات طيارة وذلك من المواد اللاصقة الداخلية فى تكوينها، والقياسات التى تم إجراءها على أنواع عديدة من الأخشاب أوضحت أن خشب الماهوجنى هو الأكثر أماناً، ثم ألواح الخشب المضغوط، مع الوضع فى الاعتبار الخامات البديلة، مثل الألومنيوم المعالج كهربياً وشرائح الحديد المكسوة، والتى تعتبر أفضل الخامات فى حالة جودة تصنيعها.

الحرارة والرطوبة النسبية:

يتراوح الطقس المثالى بالنسبة لأغلب الخامات بين 68 ف (C \pm 5) و 50% رطوبة نسبية، وفي الواقع فإنه من الصعب جداً الوصول لمثل هذه المواصفات. دائمًا وبالخصوص في دول معينة، وذلك يرجع إلى التفاوت القوي في هذه المعايير من فصل إلى فصل، والنظم المناخية الخاصة بالتحكم في هذه الظروف معقدة ومكلفة وقد تكون بعيدة عن متناول المتاحف الصغيرة بالإضافة إلى أن مستويات الرطوبة الداخلية العالية شتاءً قد تتسبب في متابعة إنشائية في المتاحف الكبيرة الغير معدة، وبالتالي فهي تتطلب معايير مختلفة للحرارة والرطوبة النسبية في خلال الشتاء.

ويمكن أن يتراوح درجات الحرارة بين 19° - 22° ف (66° - 72° م) وهي نتيجة معايدة تتلائم مع كل من الراحة الإنسانية وسلامة المقتنيات، ودرجات الحرارة الأقل قد تقييد الأعمال الفنية ، لأنها بكل 18° ف (10° م) زيادة في درجة الحرارة يزداد معدل التفاعلات الكيميائية للضعف، أما مناطق التخزين لفترات الطويلة فيجب ضبط درجة الحرارة بها عند 50°-55° ف / 10°-12.7° م).

كما يجب أن يتراوح الرطوبة النسبية بين 45% ، و 65% وقد تم تحديد المستوى الأقل عند 45% لأن تلف المقتنيات ذات الخامات العضوية يبدأ تحت تلك النقطة، كما تم تحديد المستوى الأعلى عند 65% لأن العفن يتكون في نفس المقتنيات عند حوالي 70%.

ويمكن قبول التغيرات في القيم السفلية للحرارة والرطوبة النسبية في حالة وحيدة هي أن يتم ذلك بالتدرج، وعلى فترات متباينة من الزمن، على أن تتجاوب مع التغيرات المناخية من فصل إلى آخر، ويجب تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة والرطوبة لأثارها الاقتصادية على المقتنيات، وتغيير درجة الحرارة 1° ف في الشهر يؤدى إلى نقصان الرطوبة النسبية 2% وبالتالي فمن السهل التحكم في درجة الحرارة مع زيادة أو نقصان درجة أو اثنين، بينما تتأرجح الرطوبة النسبية حول 50%⁽²⁸⁾.

(1) عمرو عبد الوارث قطب ، ٢٠٠١م، الأساليب المتقدمة للعرض المتحفى، رسالة دكتوراه - كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ص ٨١.

رابعاً : اختيار الخامات في وحدات العرض:

تسعى المتاحف للحد من التفاعلات الضارة المحتملة عن طريق اختيار المواد المناسبة لاستخدامها في تخزين وعرض المقتنيات.

من المعتمد أن تضع وحدات العرض أو التخزين المتحفى من الأخشاب بأنواعها، مع وجود قطع الأكسسوار المعدنية للتجميع، والزخرفة وهذه هي الخامات المعتادة وليس بالضرورة الأفضل، وخلال الثمانينات والتسعينيات من القرن العشرين أوضحت الدراسات واللاحظات المباشرة أن بعض تلك الخامات التقليدية المستعملة تساهم في تلف المقتنيات أكثر مما تفيد، وهذه الدراسة قد غيرت تماماً من أفكارنا ومعلوماتنا البيانية للوصول إلى الأغراض المرجوة في حدود الميزانيات المتاحة. والدراسات الحديثة بالإضافة إلى التلف الفعلى للمقتنيات قد أوضحت الإضرار الناتجة عن بعض الأخشاب، والمواد اللاصقة، وبعض التغطيات السطحية النمطية، والسوائل الطيارة الناتجة عن بعض العناصر والأحماض البدائية المكونة من الأخشاب، والإفرازات الراتنجية الخشبية والفومالدهيد Formaldehyde الخاص بالمواد اللاصقة، قد ثبت تأثيرها على تشوّه العناصر المعدنية.

إن الخامات ذات الأصل العضوي هي أكثر الخامات استعداداً للتلف بما فيها الألوان، ويجب أولًا معالجتها بكل عناية، كما أن الأخبار المستخدمة في الكتابة هي أيضاً مواد سريعة البهتان، وكلما قلت قدرة المواد على الانعكاس زادت كمية الطاقة التي تمتصها مع زيادة الخطورة واحتمال التاثير وسمك ونوعية الخامات المغطاة بالألوان لها عظيم أثر أيضاً والمطبوعات ولوحات الألوان المائية أكثر من اللوحات الزيتية، وأكثر الخامات القابلة للتلف من الأنسجة الشائعة هي الحرير، وكل الأنسطة الطبيعية الأخرى لها درجة مقاومة أعلى للتلف، بينما الأنسجة الصناعية فيما عدا النايلون تقاوم التلف، وتعانى الخامات الأخرى عادة من التلف مثل الورق، والجلد، والفرو، والريش، والبلاستيك والخشب.

و فيما يلي بعض الخامات الآمنة إلى حد كبير للاستخدام في وحدات العرض والتخزين بالمتحف (29):

- 1- الزجاج .
- 2- المواد البلاستيكية الصلبة مثل الأكريليك ، البيرسيكس ، البليكس جلاس ، البولي كربونات .
- 3- القطن غير المصبوغ.
- 4- الأوراق غير الحمضية (للاستخدام في بطاقات الشرح).كاربوкси ميثيلسيلولوس لاصقة.
- 5- السيليكون ، السيليكا جل ، البوليستر .

خامات النهو و التشطيب :

يراعى أن تكون خامات النهو و التشطيب مطابقة للمواصفات و خاصة للاختبارات المعملية التي تؤكد سلامة استخدامها مع اختيار العناصر الإنسانية السطحية بحيث لا ينتج عنها غازات ضارة أو مواد معينة اثناء تعريضها للهواء الجوى و عند اختيار خامات النهو يحسن أن يوضع فى الاعتبار:

- 1- الخضوع لاختبارات الحفظ والصيانة (مدى الصلاحية الآمنة لكل استعمال خاص).
- 2- الصلادة والقوية مع سهولة التنظيف وقلة الحاجة للصيانة.
- 3- الألوان والأسطح العاكسة (ينبغي تجنب الوجه والسطوع العالبين).

(1) Boris Pretzel,2003, Materials and their interaction with museum objects,
[<http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-44/materials-and-their-interaction-with-museum-objects/>] 12/12/2017

خامساً: الضوضاء والصوتيات (30):

ينبغي التأكيد من وضع العوامل التالية في الاعتبار:

- 1- التحديد بالنسبة للمصادر الخارجية للضوضاء والاهتزازات.
- 2- تحديد إطار تخطيط المبني الحد من مناطق الضوضاء والمعدات المزعجة وحجب ممرات الحركة الأساسية عن المناطق الهادئة.
- 3- تشبيب المبني بحيث يتم تقليل انتقال الاهتزازات للحد الأدنى وذلك إلى حيزات العرض والتخزين والأعمال الحساسة وعزل مصادر الإزعاج (ونجد هذا في الواقع في غاية الصعوبة).
- 4- عزل المكتبة وأماكن البحث والסטודيو وأماكن الأخرى الهادئة عن أماكن الإزعاج الخارجي.
- 5- يكون معدل عزل الأصوات للحوائط الخارجية (عموماً ليس أقل من 50 ديسيل) وايضاً الفتحات - وقد يتطلب طبقات زجاجية ثلاثة.
- 6- خامات التشطيب والنها - الأسقف الماصة - الأرضيات التي لا تتسبب في الضوضاء.
- 7- مراعاة توصيات الخامات المتخصصة - المسرح ، قاعة الموسيقى و غيرها.

مستويات الحد الأقصى المسموح بها للضوضاء:

- 1- الحيزات الهادئة (مناطق العرض - المكتبة ... الخ) 10 ديسيل.
- 2- المناطق قليلة الضوضاء (حجرات العاملين - مكتب الاستعلامات .. الخ) 45-50 ديسيل.
- 3- مناطق الضوضاء (الممرات - السلام ... الخ) 50-60 ديسيل.



شكل (٢١) حدود مستويات الضوضاء بالديسيبل

***التلف وأسبابه في المعروضات الفنية:**

ترجم عملية التلف بالمقتنيات المتحفية إلى:

- سوء التخزين.
- الحرارة والرطوبة الزائدتين، وخاصة الزيادة السريعة.

(١) عمرو عبد الوارث قطب ، مصدر سابق ، ص ٨٢.

- التفاعل الكيميائي مثل الناتج عن بعض الالوان والدهانات المط.
- التلوث الجوى ويشمل الأبخرة والأترية.
- التعامل ليدوى بالترقيم الغير واعى.
- الطاقة الاشعاعية: مثل أشعة الضوء فوق البنفسجية وتحت الحمراء.
- العوامل البيولوجية: مثل الحشرات، والفطريات .

تقليل التلف :

- 1- يجب أن ينبع عن مصدر الضوء أقل درجة حرارة ممكنة نحو المقتني المعروض.
- 2- ينبغي ثبات درجة الرطوبة داخل مبانى وقاعات ووحدات العرض سواء أكان المكان مضاء أم لا.
- 3- يجب تغطية كل مصادر الاشعاع بمرشحات مثل ألواح UFS Acrylic
- 4- ينبغي حساب التعرض الدائم لكمية الاشعاع باللوكس \times عدد الساعات مع تخفيفها إلى الحد الأدنى للحد من التلف الناتج عن الإضاءة وبالنسبة للخامات عالية التأثير لا تتم اضاءتها كثيراً إلا أثناء مشاهدتها فعلياً.
- 5- للعرض الدائم، فإن أعلى المقيمات قيمة وحساسية يجب ألا تزيد على 50 لوكس والمنطقة المحيطة بها من المتحف، مع المحافظة على ملائمة عين المتلقى لهذا المستوى المنخفض من الإضاءة.
- 6- مراعاة أن ضوء الشمس يسبب تلفاً أكثر من ذلك الناتج عن الإضاءة الصناعية ولها يمنع وصول أي شعاع مباشر للشمس أو لضياء السماء إلى الغنصر المعروض ويمكن استعمال الإضاءة الطبيعية بعد ترشيحها ومعالجتها، والطلاء المحتوى على أكسيد الزنك zine oxide أو ثانى أكسيد التيتانيوم titanium dioxide سوف يكون له دور فى امتصاص الاشعاع فوق البنفسجي.
- 7- يجب أن تحتوى حيزات العرض أو التخزين على شرائح بلاستيكية ماصة للاشعة فوق البنفسجية مثبتة على زجاج كل النوافذ حيث يمكن التحكم في الضوء باستعمال الستائر أو المرشحات.
- 8- يمكن تقليل فترة العرض بالنسبة لمعروضات معينة، وذلك عن طريق تغيير سيناريو العرض بصفة موسمية، أو عمل نسخ مقلدة لعرضها فى أوقات معينة أو تنظيم نوافذ العرض بفلالات قائمة يستطيع المتلقى رفعها وقت الحاجة أو امدادها بتحكم خاص فى الإضاءة الوقتية.

العلاقة بين نوع المعروض ومصدر الإضاءة :

- بالنسبة للصالات التي تحوى المعروضات يجب الاجتهاد بقدر الإمكان على توفير ما يلى:
- 1- أعلى درجة من النقاء الداخلي.
 - 2- طلاء الجدران والقواطيع الغير مكسوة بالقماش وكذلك المزودة باضاءة داخل الكورنيش دهانات غير لامعة يدخل فى تركيبها الكيميائى أكسيد الزنك والذى يتميز بامتصاص الاشعة فوق البنفسجية.

في حالة الصالات متعددة النوافذ:

- 1- إذا كان ارتفاع النافذة متوسط فيجب اضافة اضاءة صناعية عامة بالسقف بما يتاسب مع الإضاءة الطبيعية وتتحل محلها ليلا مع مراعاة تزويد الشبابيك بزجاج مانع للأشعاعات دون الحمراء وفوق البنفسجية للموجات حتى طول 400 نانو متر.

(³¹) المصدر السابق ص ١١٩ -

2- في حالة الارتفاع الكبير للشبابيك تؤخذ نفس الاحتياطات السابقة للزجاج مع استخدام اضاءات موجهة بواسطة كشافات نصف اسطوانية مزودة بلعبات فلورسنتية بحيث تتناسب من الاسقف على الارتفاعات والمسافات الطويلة.

في جميع الحالات يجب اختيار المصادر الضوئية بالرجوع إلى الجدول المرفق والذي وضعه اخصائيون في هذا المجال وهذا لا يمنع أنه على المصمم الداخلي الموكلا له العمل أن يقوم على الطبيعة باستعراض المعروضات المطلوب تنسيقها واجراء تجارب ميدانية واختيار الكسوات المختلفة للجدران وقطع الأثاث حتى يستطيع اختيار الضوء المناسب لكل صالة.

أقصى ما يمكن قبوله	مصادر الضوء الموصى بها	أنواع المعروضات
من النادر أن تتعدي 300 لوكس إلا في حالات خاصة لاظهار تصصيلية معينة فكلا زاد المقدار ارتفعت درجة الحرارة مما قد يحدث ضررا إلا اذا استخدمت لمبات الفلورسنت.	لمبات فلورسنت تتراوح درجة حرارة لونها بين K4000 و k6500 لمبات حرارية عادية لمبات اليدو كشافات صغيرة	المعروضات فليلة الحساسية للإضاءة المعادن والسيراميك والأحجار المصورات - الزجاج - المينا - اعمال النحت
من 150-180 لو克斯	لمبات فلورسنت خاصة التي لا يصدر عنها اشعاعات فوق البنفسجية لمبات فلورسنت عادية لا تتعدي درجة حرارة لونها k4000 مزودة بإحدى المرشحات الآتية Rodoglass 44 Tranaeryl AC U veeran وإذا سمح باستخدام الإضاءة الطبيعية فيجب أن تكون خالية من الاشعاعات دون الحمراء أو فوق البنفسجية	المعروضات العامة مثل اللوحات التراثية - الالكيهات الجلد الطبيعي - الاخشاب - العظام - العاج
50 لو克斯 (أو أقل أن أمكن) مع قليل ساعات الزيادة إلى الحد الأدنى.	لمبات فلورسنت خاصة لا يصدر عنها اشعاعات فوق البنفسجية تتعدي درجة حرارة لونها 2900 K لمبات فلورسنت عادية مع استخدام المرشحات السابق ذكرها ومنع الضوء الطبيعي نهايتها	المعروضات الحساسة جدا مثل لوحات الألوان المائية - المنسوجات - السجاد - الملابس - الطوابع المخطوطات - المتحف الدقيقة - اعمال الفرسك - الجلد المصبوغ الوثائق التاريخية وما في حكمها

جدول (٣) اختيار نوعية المصادر الضوئية والتوصيات⁽³²⁾

ذلك من الصعب علينا عمل تصنيف لمختلف منابع الضوء لمعرفة مدى تأثيرها في شعوب أو إزالة ألوان المعروضات إذ تختلف المقاومة من خدمة لأخرى، ولو ان فورق التأثير ربما تكون ضئيلة فالجدول يساعد على اختيار مبدئي لنوعية اللعبات ومن الأفضل تنفيذ جزء بالكامل لصالحة واحدة مثلا ثم اجراء بعضا لاختبارات بالأجهزة للتأكد من كمية الطاقة الساقطة على المعرض من الاشعاعات (دون الحمراء وفوق البنفسجية) وضبطها بما لا يضر بالمعروضات.

⁽³²⁾ حنان مصطفى كمال ، الإضاءة الطبيعية كعنصر هام في تصميم المتاحف في مصر ، رسالة دكتوراة ، كلية الهندسة ، جامعة عين شمس ، ص ١٦.

اما في الصالات التي تحتوي المعارض الحساسة جداً فيجب ألا تزيد الإضاءة عن 50 لوكس (اضاءة خافتة إلى حد ما) وإذا سمح المكان بخاف بهو يسبق الوصول إلى هذه الصالة تكون اضاءته خافتة جداً يكون حلاً ناجحاً جداً بالنسبة لتأثير ذلك على الزائرين.

بالإضافة إلى جميع الاحتياطات المذكورة سابقاً للمعارض الحساسة يجب تقليل ساعات زيارتها بقدر الإمكان وعند إغلاق المتحف يجب إطفاء الأنوار تماماً ما عدا الخاصة بالدوريات الليلية للحراسة.

وإذا كانت اللوحة المعروضة في صالة بها اضاءة عامة فيجب استعمال زجاج مصنفر وعبارة اضاءة مشتتة كما يجب أن تتجنب الظلال الساقطة على اللوحة نفسها نتيجة الإطار الزائد البروز.

إذا كان اللوحة ذات نهوض لامع (أو مغطاة بزجاج) فيجب اتخاذ الحيطنة دون وقوع الانعكاس داخل مجال الرؤية بتعديل زاوية ميل وحدة الإضاءة.

إذا كانت اللوحة ذات نهوض (مط) فيمكن تركيب المصدر بالسقف على امتداد خط منتصف اللوحة مكونة على مستوى اللوحة الرأسية زاوية 30°، هي أفضل اتجاهات الأشعة الضوئية وهذا أيضاً يعني أن الزاوية بين مستوى السقف الأفقي ومنتصف اللوحة.

وبهذا الأسلوب يمكن تقدير مسافة وحدة الإضاءة على الحائط بالمعادلة التالية:

المسافة D = (ارتفاع وحدة الإضاءة - ارتفاع عين الرائي) × ظل الزاوية 30°

(ارتفاع وحدة الإضاءة - ارتفاع عين الرائي) × 5774

وبمعلومية ابعد اللوحة يمكن حسم مشكلة مخروط الضوء الكافي لتغطية ارجاء اللوحة وكمثال إذا كان طول اللوحة 50 سم ، فإن زاوية وحدة اضاءة 30 ستكون مناسبة.

5 - الأمان والحماية:

أ - حماية المتحف من السرقة: تعد المتحف من أكثر المنشآت تعرضًا للسرقة فيجب حمايتها جيداً والاهتمام بما يأتي:

- مراقبة الساحات العامة المحيطة.
- الحد من نقل المعارض من وإلى صالات العرض.
- وضع الكواشف على محيط الأسوار والنواذف والأبواب ودراسة الفتحات بشكل يمنع المرور عبرها.
- توزيع أجهزة إنذار مرتبطة مع مراكز الأمن أو الشرطة.
- تأمين حماية خاصة للأشياء القيمة والصغيرة والمرغوبة على نحوٍ خاص، كالنقود والميداليات، عن طريق وضعها داخل صناديق عرض مغلقة.
- حماية المبنى وصيانته خارج أوقات الدوام من أجل المراقبة المستمرة على أعمال الصيانة⁽³³⁾.

ب - حماية المتحف من الحرائق:

- تقسيم صالات العرض والمستودعات إلى أقسام مقاومة للحريق (لا تتجاوز 1500 م²).
- إنشاء بيوت الدرج والأبواب من مواد مقاومة للحريق.
- تجنب أخطار الدوائر القصيرة في النظام الكهربائي والأسلاك ووضعها طبقاً لأعلى مقياس للأمان مع مراعاة عزلها تماماً⁽³⁴⁾.

(1) الموسوعة العربية ، المتحف ، ٢٠١٧/١١/٢٦
[البحوث/المتحف-هندسة].
[https://www.arab-ency.com/ar]

توزيع أنظمة سحب دخان.

- الإقلال من استخدام المعدات القابلة للانفجار في الأماكن القريبة من صالات العرض.

- الإقلال من استخدام المواد والمعدات القابلة للحريق في المبنى كالخشب.

- توزيع أنظمة كشف الحرائق الحساسة للحرارة أو للدخان على نحو مرتبط أوتوماتيكياً مع محطات الإطفاء المحلية ما أمكن.

- توزيع مطافئ قابلة للحمل من جميع الأنواع.

- عدم وضع أنظمة الضغط الآلية التي تستخدم الماء قرب المعروضات.

- استخدام أنظمة إطفاء الحريق في مخازن اللوحات والأرشيف.

- وضع إشارات دالة للزوار توضح مخارج النجاة.

نتائج البحث:

- التصميم الداخلي هو أساس جودة البيئة الداخلية التي يتعامل معها الإنسان داخل الفراغات المختلفة.
- هناك أساسيات يجب أن يراعيها المصمم عند معالجته لعناصر التصميم المختلفة بما يتاسب مع الهدف والوظيفة المرجوan من التصميم.
- إن المتحف من أهم المنشآت التي تساهم في حفظ التراث ونشر الثقافة والتعریف بالحضارات المختلفة وهناك اعتبارات خاصة يجب أن يراعيها المصمم في تصميم المتحف بما يحقق كفاءة الأداء الوظيفي والتفاعل الناجح مع الجمهور وسلوكياته داخل المكان.
- هناك اعتبارات صحية وأمنية هامة يجب أن يأخذها المصمم في اعتباره للحفاظ على سلامة مستخدمي المتحف وتحقيق كفاءة الأداء الوظيفي سواء فيما يخص العاملين بالمتحف أو تحقيق متطلبات الجمهور داخل المكان و بالتالي إنجاح الرسالة المتحفية.

المراجع

الكتب:

- أحمد أيمن خلوصي و محمد ماجد خلوصي ، (٢٠٠٤م) ، الموسوعة المعمارية : المتحف ، دار الكتب العلمية .
- رفعت موسى محمد ، (٢٠٠٨م) ، مدخل إلى فن المتحف ، الدار المصرية اللبنانية.
- عبد المحسن محمد الهويمل ، (٢٠١٧م) ، مفاتيح التصميم الداخلي ، مكتبة الملك فهد الوطنية.
- نمير قاسم ، (٢٠٠٥م) ، آلف باء تصميم داخلي ، جامعة بيالى ، بغداد .

المجلات :

* عبد الرازق النجار ، (٢٠١٦م) ، المهام الوظيفية بالمتحف ، كراسات متحفية . عدد (١) المجلس الدولي للمتاحف.

الرسائل و البحوث :

* جيفري لويس، ٤٢٠٠م ، دليل عملي لإدارة المتحف: بور المتحف و نظام الآداب المهنية ، بحث، منظمة اليونسكو.

(³⁴) ماجد لويس عطا الله ، مصدر سابق ، ص ١٤١.

- * حنان مصطفى كمال ، (١٩٩٦م) ، الإضاءة الطبيعية كعنصر هام في تصميم المتاحف في مصر ، رسالة دكتوراه ، كلية الهندسة ، جامعة عين شمس .
- * خالد صلاح عبد الوهاب ، (١٩٩٨م) ، عمارة المتاحف ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة الإسكندرية.
- * عمرو عبد الوارث قطب ، (٢٠٠١م) ، الأساليب المتقدمة للعرض المتحفي ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان .
- * ماجد لويس عطا الله ، (١٩٩٠م) ، دراسة تحليلية لعمارة المتحف بمصر ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة حلوان.
- * محمد إبراهيم جمعة ، (١٩٩٨م) ، الإضاءة و تصميم المتاحف ، رسالة دكتوراه ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة الإسكندرية .

موقع الانترنت :

- * أحمد الشيمي ، ٢٠١٣/١٠/١١ ، قضايا جودة البيئة الداخلية ، [http://sustainablebuildingdesigns.blogspot.com.eg/2013/10/blog-post.html], 4/2015.
- * أحمد حجي ، التصميم الداخلي ، [http://www.startimes.com/?t=8296595], 14/12/2016.
- * آدم البريري ، دليل الصحة و السلامة المهنية ، (٢٠٠٥م) * [http://www.education.gov.bh], 15/5/2017.
- * أسامة فؤاد شعلان ، (٢٠١١م) ، بناء المتاحف وأنماطها ، [http://chaalano.blogspot.com.eg/2011/01/blog-post_18.html], 3/2016,
- * الموسوعة العربية ، المتحف ، (٢٠١٧/١١/٢٦) [https://www.arab-ency.com/ar/البحوث/المتحف-هندسة].
- * أيمن عبدالله بشر ، طه حسين (٢٠١٢/١٠م) ، الارضيات ، بحث منشور ، جامعة العلوم والتكنولوجيا ، 5/2016.. [https://www.slideshare.net/tahafarwan/ss-14944805].
- * وائل جمال ، (٢٠١٥/١١م) ، تأثير الرطوبة على الجلد الأثري ، [http://engwaelgamal.blogspot.com/2015/01/blog-post_13.html], 10/12/2017
- * Boris Pretzel,(2003), Materials and their interaction with museum objects, [http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-44/materials-and-their-interaction-with-museum-objects/] 12/12/2017
- * Interior Design Materials & Finishes, (20/2/2016), [http://www.onlinedesignteacher.com/2016/02/interior-design-materials-finishes.html]