

العوامل الطبيعية (الإضاءة) وتأثيرها على الواجهات الزجاجية في العمارة المستقبلية
Natural factors (Lighting) and their impact on the glass facades in the future architecture

أ. د/ محمد على حسن زينهم

أستاذ دكتور بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - مصر

Prof. Mohamed Zenhom

Professor, Department of Glass, Faculty of Applied Arts, Helwan University, Egypt

zana3r@hotmail.com

أ. م. د/ أمجد محمد حسني

أستاذ مساعد بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - مصر

Prof. Amgad Mohamed Hosny

Assistant Professor, Glass Department, Faculty of Applied Arts, Helwan University,
Egypt

amgadokasha@yahoo.com

م. د/ عزة عثمان بكر

مدرس بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة دمياط - مصر

Dr. Azza Osman Bakr

Lecturer, Glass Department, Faculty of Applied Arts, Damietta University,
Egyptazzaosmanbakr@gmail.com

م. م/ سمر محمود جمعة

مدرس مساعد بقسم الزجاج - كلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان - مصر

Assist. Lect. Sammar Mahmoud Gomaa

Assistant Lecturer, Glass Department, Faculty of Applied Arts, Helwan University,
Egypt

des.sammar@gmail.com

ملخص البحث:

العمارة هي مرآة الحضارة وانعكاس ما وصل إليها التقدم التكنولوجي ، والعمارة المستقبلية تعبر عن أهم ما استخدمت المعايير التكنولوجية وتقنيات التحكم البيئي الأكثر ترشيداً للطاقة إلى جانب أن العمارة المستقبلية تعتمد على التصميم باستخدام الحاسب والاعتماد على توزيع الإضاءة الطبيعية من خلال استراتيجيات منهجة كى تؤدى إلى تحقيق الاستدامة وتحقيق المتغيرات والمستجدات سريعة التغير فيظهر دور الدراسات المستقبلية ومنهجياتها لتحديد هذه المتغيرات واقتراحات سبل التطوير للعمارة، وهذا ما يعد دوراً جديداً في مجال الواجهات الزجاجية في العمارة المستقبلية يجب دراستها.

مشكلة البحث:

عدم وجود دراسة كافية لاستراتيجيات الإضاءة الطبيعية والظلل وأعتبارات التصميم السلبي بضوء الشمس مما يؤدى إلى عدم اتقان تصميم الواجهات الزجاجية للعمارة المستقبلية.

هدف البحث

- التوصل إلى اعتبارات لتحقيق نظم الإضاءة الطبيعية في التخطيط للفكر التصميم من حيث توزيع الفتحات وتوجيه الواجهة الزجاجية والقواعد الإرشادية في (الشكل والحجم والثبيت)

2. تفعيل دور تقنيات الحاسوب والتكنولوجيا الرقمية في تصميم الواجهات الزجاجية للعمارة المستقبلية.
ولحل مشكلة البحث وتحقيق الهدف يجب دراسة كل من العوامل الآتية:
أولاً: استراتيجية ضوء النهار والظل.
ثانياً: مبادئ توجيه التصميم عن طريق الحاسوب في الواجهات والفتحات المعمارية الزجاجية.
ثالثاً: دراسة تحليلية لبعض أوجه الإضاءة الطبيعية في العمارة المستقبلية.

تعتمد الدراسة على محورين رئيسيين من خلال التحكم في ضوء النهار الناتج من أشعة الشمس كمصدر طبيعي للإضاءة ويساعد اتجاه المبنى في التحديد:

- قوة الإضاءة أو الإخفاء المطلوبة.

- أجهزة التظليل الخارجية بالواجهة من أهم عوامل التظليل في علاقتها بالفتحات المعمارية وهيتها.

لذا يراعى التصميم السلبي للطاقة الشمسية **Passive Solar Design** وتتمثل الأهداف الرئيسية للتصميم الشمسي السلبي في الحد من استهلاك الوقود أو أي (نوع من أنواع الطاقة) للمبنى وكذلك تصميم وتنفيذ المبنى التي تعمل بالتزامن مع القوى الطبيعية وليس ضدها.

وهناك ثلاثة اعتبارات للتصميم السلبي بالشمس:

- أ- اعتبارات التحكم في حجم ونوع الإضاءة.
- ب- اعتبارات تصميم الظل لكي تتجنب أشعة الشمس المباشرة التي تسبب الوجه.
- ج- اعتبارات التحكم في كمية الحرارة المسموح بها

الكلمات المفتاحية:

التصميم، العمارة، المستقبلية، الإضاءة، التظليل

Abstract:

Architecture is the mirror of civilization and the reflection of technological advances, and future architecture reflects the most important used technological standards and the most energy-efficient environmental control techniques. Future architecture relies on computer design and the distribution of natural lighting through systematic strategies to lead to sustainability. Achieving the rapidly changing variables and developments shows the role of future studies and their methodologies for identifying these variables and proposing ways of developing architecture. This is a new role in the field of glass facades in future architecture Study them.

Research Problem:

Lack of adequate study of the strategies of natural lighting and shadows and considerations of passive design in sunlight, which leads to the lack of perfection in the design of glass facades of future architecture.

Research Goal

1. Reaching considerations to achieve natural lighting systems in the planning of design thought in terms of the distribution of openings and guidance of the glass facade and guidelines in (form, size and installation)
2. Activate the role of computer technology and digital technology in the design of glass facades for future architecture.

To solve the problem of research and achieve the goal must study each of the following factors:

First, the strategy of daylight and shadows.

Second: the principles of design guidance through the computer in the facades and glass architectural openings.

Third: An analytical study of some aspects of natural lighting in future architecture. The study relies on two main axes by controlling daylight resulting from sunlight as a natural source of lighting.

- Lighting power or concealment required.
- External shading devices of the facade of the most important factors of shading in relation to architectural apertures and body.

Passive Solar Design considers passive solar design. The main objectives of passive solar design are to reduce the consumption of fuel (or any type of energy) of buildings as well as the design and implementation of buildings that work in conjunction with natural forces and not against them.

There are three considerations of passive sun design:

Considerations for controlling the size and type of lighting.

B - Design considerations of shadows in order to avoid direct sunlight that causes glare.

Considerations for controlling the amount of heat allowed

Keywords:

Design, architecture, futuristic, lighting, shading

مقدمة:

تعتمد العمارة المستقبلية إعتماداً رئيسياً على الأساليب التكنولوجية واستخدام الحاسوب في مجال تطوير التصميم بهدف التحكم في توزيع الإضاءة الطبيعية والظل من خلال استراتيجيات منهجة كي تؤدي إلى تحقيق الاستدامة في العمارة المستقبلية.

أولاً: استراتيجية ضوء النهار والظل (Daylight and Shading Strategy)

تعتمد الدراسة على محورين رئيسيين من خلال التحكم في ضوء النهار الناتج من أشعة الشمس كمصدر طبيعي للإضاءة ويساعد اتجاه المبني في التحديد:

- قوة الإضاءة أو الإخفاء المطلوبة.

• أجهزة التظليل الخارجية بالواجهة من أهم عوامل التظليل في علاقتها بالفتحات المعمارية وهيتها.

لذا يراعى التصميم السلبي للطاقة الشمسية¹ Passive Solar Design وتمثل الأهداف الرئيسية للتصميم الشمسي السلبي في الحد من استهلاك الوقود أو أي (نوع من أنواع الطاقة) للمبني وكذلك تصميم وتنفيذ المبني التي تعمل بالتزامن مع القوى الطبيعية وليس ضدها .

وهناك ثلاثة اعتبارات للتصميم السلبي بالشمس:

أ- اعتبارات التحكم في حجم ونوع الإضاءة.

ب-اعتبارات تصميم الظل لكي تتجنب أشعة الشمس المباشرة التي تسبب الوجه.

ج- اعتبارات التحكم في كمية الحرارة المسموح بها

ثانياً: استراتيجية التظليل (Shading Strategy)

يستطيع المصمم التحكم في كمية الإضاءة النهارية في المبني من خلال تفعيل استراتيجية التظليل وذلك للتحكم في أشعة الشمس المباشرة المكثفة لضمان مساحة عمل مريحة للمستخدم سواء من جانب الراحة البصرية تجاه كمية الضوء الداخل

أو الراحة الحرارية تجاه كمية الحرارة المصاحبة للضوء أو للتقليل من أحمال ومتطلبات التبريد للمبني مع تقدير متطلبات التغيير في إحتياجات بعض الأماكن داخل نفس المبني لمتغيرات متنوعة من كم الضوء الساقط فقد تكون الشمس المباشرة مقبولة في أماكن أقل منها في مناطق أخرى مثل أجزاء الدوران ، الردهات ، مناطق تناول الطعام ، الخ. ولذلك وجب اتباع الشكل الذي يوضح استراتيجية التظليل عند تصميم الواجهات المعمارية في العمارة المستقبلية.

	شكل الـ 3D View	القطع والمخطط	الواجهة المثالية	الالتزام بالقيود والحدادات لتحقيق الفاعلية View restriction
شريحة واحدة	Horizontal single blade		South	★★★★
نظام معد مقطعي	Outrigger system		South	★★★★
شرائح متعددة	Horizontal multiple blades		South	★★★★★
شرائح رأسية	Vertical fin		East/West	★★★★★
شرائح رأسية مائلة	Slanted Vertical fin		East/West	★★★★★
نظام كرتونة البيض	Eggcrate		East/West	★★★★★

شكل رقم (1) يوضح استراتيجية التظليل للفتحات المعمارية


يتضح من الشكل السابق أن:

- الواجهة الشمالية لا يجب عمل كاسرات شمسية (shading device) بها.
- الواجهة الغربية والشرقية تكون الكاسرات الشمسية بشكل أفقي أو رأسى أو أفقي ورأسى معا.
- الواجهة الجنوبية تكون كاسرات الشمس بها أفقيا على المستوى الرأسي للمبني ويمكن تعدد أنظمتها وتتنوعها من خلال الإحتفاظ بهيئتها الأفقية طبقاً للحاجة الوظيفية والجمالية المطلوبة.

ولتصميم واجهة يدخل منها الضوء ولا تدخل معه أشعة الشمس المباشرة يجب مراعاة الأعتبارات التالية:

- 1- توظيف التظليل الخارجي بشكل أساسى فعادة ما تكون الأنظمة الخارجية أكثر فاعلية من الأنظمة الداخلية في منع كسب الحرارة الشمسية غير المرغوب فيها، لذلك تستخدم الواجهة والهيكلة الخارجية والمتعلقة ببناء المبني أو الممتدة على الواجهة نفسها Skin لمنع الحرارة الناتجة من أشعة الشمس.
- 2- إذا كانت الكاسرات الشمسية غير مقبولة من الناحية الجمالية، فيمكن استخدام تصميم المبني نفسه من حيث التشكيل للتظليل الخارجي بضبط النافذة في جانب الجدار الأعمق أو يكون اتجاه الفتحات المعمارية مغايراً لاتجاه الشمس أو مدعنة على الواجهة skin لمزجها بصرياً بالتصميم الخارجي لهيكل المبني.

3- استخدام التشكيل أفقياً للنوافذ الجنوبية ورأسيّاً على النوافذ الشرقية والغربية والكسرات الشمسية تكون بارزة على النوافذ الجنوبية واستخدام زعانف عمودية أو نوافذ راحة لمنع دخول الشمس في الصباح المبكر وأيضاً منع الشمس المنخفضة في الوقت المتأخر من بعد الظهيرة والشكل التالي يوضح نموذجاً رأسيّاً على النوافذ الشرقية والغربية.



شكل رقم (2) يوضح نموذجاً رأسيّاً للكسرات الشمسية على النوافذ الشرقية والغربية

4- يمكن الاستفادة من لون الكسرات الشمسية في تعديل الضوء والحرارة بأن تكون أنظمة التظليل الخارجية ذات ألوان فاتحة إذا كان مرغوب في انتشار نفاذية ضوء النهار الداخل، وتكون الألوان داكنة إذا كان مرغوب خفض اكتساب الضوء والحرارة للداخل.

ثانياً: دراسة مبادئ توجيهه التصميم عن طريق الحاسوب في الواجهات والفتحات المعمارية الزجاجية:
إن تصميم الكسرات الشمسية للفتحة المعمارية أو الواجهة الزجاجية يجب أن يكون ذات طبيعة وظيفية وجمالية في نفس الوقت، وهنا يتجلّى دور المصمم في عمل كسرات شمسية للمبنى تكون بشكل جمالي ويتناسب مع المعاصرة وتقوم في نفس ذات الوقت بوظيفتها بفاعلية، لذلك يعتمد التخطيط لضوء النهار في مرحلة الفكرة التصميمية على الآتي:

التخطيط لضوء النهار في مفهوم تصميم الوجهات المعمارية الزجاجية:
ويظهر هذا التحدى واضحًا في مصر لوجود الشمس الساطعة والإضاءة القوية مما يجعل المصمم يواجه تحدياً كبيراً أثناء التصميم لخارج المبنى، عنه مما يلاقيه في تصميم الداخل مع التطور الحديث في منظومة معالجة الهواء ودرجات الحرارة بأنظمة التكييف الحديثة، لذا على المصمم أن يحد من مرور أشعة الشمس للداخل لكي لا نزيد من الحرارة الداخلية للمبنى صيفاً بينما نسمح بمرورها كاملة شتاءً لتدفئة المكان بشكل طبيعي، ويكمّن التحدى في كيفية السماح بمرور الضوء مع منع دخول حرارة زائدة في الصيف وأيضاً تحقيق تدفئة في الشتاء؟

وأحد أهم تلك الحلول هي الكسرات الشمسية وذلك لإختلاف زاوية ميل ضوء أشعة الشمس للأعلى صيفاً وبالتالي يمكن حجب الشمس بحسب الأشعة الراسية بينما في الشتاء تقل زاوية ميل الشمس وتكون أقرب للأرض ولذلك تستغل فرق زوايا أشعة الشمس لتدخل في الشتاء لتدفئة المكان، بينما نسمح للضوء للمرور صيفاً مع كسر الأشعة الساقطة راسياً بكسارات أفقية لنقل أحمال التكييف. حيث يقوم المبنى هنا بدور (واقي أو معدل أو محسن)؟ لأنّه ساعد على حجب الشمس وقت الحاجة وسمح بدخولها وقت الحاجة.


استراتيجيات التصميم باستخدام ضوء النهار:

وتعتمد على دراسة:


- أ- تصميم واجهة بالكامل بنظام البارامترى والكامرات شمسية (shading device).
- ب- ضوء النهار والراحة البصرية والقواعد الإرشادية.
- ج- تكامل الإضاءة الكهربائية الفعالة

أ- التصميم البارامترى للواجهة:


يعتمد التصميم البارامترى على تغيير الفتحات لمستوى الإضاءة ويعتبر الأحدث في تكنولوجيا هندسة الواجهات، وهناك برامج تحديد شكل الواجهة وحساب السطوع الضوئي المطلوب في كل اتجاه لدخول كمية الإضاءة منها، والشكل التالي يوضح ذلك، شكل رقم (3-4-5) للعناصر التي توضح التصميم البارامترى في الواجهة.



شكل رقم (3) يوضح تصميم لدخول إضاءة وأشعة ضوئية قليلة




شكل رقم (4) يوضح تصميم لدخول إشعة ضوئية ضوئية كثيرة في الأماكن المطلوبة مناسبة في الوجهات الشمالية



شكل رقم (6) يوضح عناصر التصميم البارامترى للواجهة

بـ اعتبارات التخطيط لمرحلة الفكر التصميمي يجب الاهتمام بمعاملات التصميم design parameters عند البدء في تصميم الواجهة ومنها نصل إلى أدوات تصميم الواجهة facade design tool والتي تحقق نتائج الأداء performance outcomes والشكل يوضح أدوات تصميم الواجهة ومعاملات الخاصة بالتصميم والنتائج للأداء في ضوء النهار.



شكل رقم (7) يوضح اعتبارات التخطيط لمرحلة الفكر التصميمي

وأول هذه القواعد وأهمها هو تحديد اتجاه المبني إذ يمكننا توفير جهد كبير لمعالجة عيوب كثيرة يمكن إجتنابها وذلك بتحديد مكان يتلاءم ومتطلبات العمارة المستقبلية حيث يمكن تصميم وتنفيذ مبني معماري يوفر الطاقة بنسبة كبيرة كلما كان في الواجهة الجنوبية، حيث أثبتت دراسة على جامعة زويل في مصر انه بتغيير اتجاه الواجهة للمبني من الوضع الحالي الضلع الكبير الواضح في الجزء الغربي ووضعه في الجهة الجنوبية كان يمكن توفير طاقة كهرباء مستخدمة في الإضاءة والتدافئة بنسبة قد تصل 35% ولذلك تأكيد في الدراسة على أن دائماً الضلع القصير مقابل الشرق والغرب أما الضلع الطويل يقابل الشمال والجنوب لأن أعلى نسبة سطوع وإضاءة هي الوجهة الجنوبية فكلما وجد سطوع الشمس وجدت إضاءة وحرارة، ومن هنا ننتقل للمعامل الثاني وهي الحرارة ولعلاجها يقوم مصمم الواجهة المعمارية بتصميم الكاسرات الشمسية أو الرف المضيء (shading device) أو الرف الضيء (light shelf) لتحديد مكان الفتحات بتكيير مساحة الفاتحة وعرض الجلسة والتحكم في وحدات الإضاءة المكملة بقياس شدتها بحيث لا تزيد عن 400 LUX على اعتبار أن شدة الإضاءة تختلف من مكان إلى آخر حسب الحاجة، فغرفة المذاكرة تختلف في إحتياجاتها عن غرفة النوم عن المعيشة، ويوجد أكثر من دليل لتحديد هذه الأكواد منها Cibse Guide.

وهناك عوامل أخرى يجب اعتبارها في مرحلة التصميم وهي التظليل الداخلي للمبني من الستاير المعدنية أو الزجاج الذي يساعد على التعامل مع الحرارة بالفتح والغلق والتظليل الخارجي وتحديد نوع الزجاج المستخدم سواء (عاكس، مصنفر، شفاف) وكل ذلك في نظام القواعد الإرشادية للتصميم والذي يتحدد بدراسة الموقع من حيث (الحجم- الشكل- الثبيت).

موقع التثبيت:

يواجه المصمم للواجهات الزجاجية المعمارية في مصر صعوبات كثيرة نتيجة لشدة الضوء الساقط من الشمس وما يتبعه من درجات حرارة عالية لذا يراعي استخدام عاكسات لتقليل حدة الضوء ويجب تحديد نوع الرف المستخدم أو الفتحات المساعدة سواء من المشربيات أو من التصميمات البارامترية المقترنة بحيث تكون الأرفف الخفيفة الأكثر فعالية عند تركيبها على الجانب الجنوبي من المبني حيث يوجد الحد الأقصى من ضوء الشمس عادة، وثبتت عادة فوق المستويات القياسية لارتفاع رأس الإنسان وفي المباني الحديثة، ويكون ارتفاع السقف عادة ثمانية إلى عشرة أقدام، والنواذف قد لا تصل إلى الحد الأقصى للسقف لذلك فقط جزء صغير من منطقة النافذة يكون متاح لضوء النهار، وهناك سببان لتركيب الرف على ارتفاع صحيح فوق مستوى النظر، السبب الأول هو السلامة لأن الرف يمتد إلى المساحة الداخلية.

أما السبب الثاني هو الوجه لأن الجزء العلوي من الرف هو سطح عاكس، فلذلك يجب تركيب الرف بعناية في ارتفاع صحيح لأنه إذا كان الرف يقع تحت مستوى النظر، فإن ضوء الشمس يمكن أن ينعكس على نظر الإنسان.

دراسة تحليلية لنظم التحكم في الإضاءة الطبيعية والظلل لتصميم الواجهات الزجاجية للعمارة المستقبلية:

أعتمدت العمارة المستقبلية على عدة قواعد إرشادية للتصميم تتحدد في عمل قطاعات خارجية خفيفة متباعدة لكي تحد من موقع الطاقة الشمسية وتوفير ضوء النهار طول اليوم وتكتيف الأشعة الضوئية وانعكاسها على الأسقف الداخلية والسماء بتعديل الإضاءة طبقاً لاحتياجات المستهلك، فكان لاستخدام الكاسرات المتحركة التي تتحكم في الضوء من خلال أنظمة موثوقة بها إلى جانب التطور التكنولوجي الحديث الذي سهل الإنعكاس وحفظ الحرارة عن طريق الواجهات الزجاجية الذكية، ولذلك سوف نقوم بدراسة حالة لتحليل بعض الأعمال المعمارية المستقبلية بهدف التوصل لأهم اعتبارات تصميم الواجهات


الزجاجية للعمارة المستقبلية:

مبنى برج البحر (Al Bahr Tower)		
المعلومات	البيان	البيان
أبو ظبي	تموّل	
ويستخدم المبني الأول كمقر لمجلس أبوظبي للاستثمار، بينما يحتوي المبني الثاني على المكاتب الرئيسية لمصرف الهلا.	بيئة	
المساحة الكلية: 2484	مساحة	
يحتوي كل من هذين البرجين الشاهقين على 29 طابقاً.	بيو	
Al Bahr Tower		


اعتبارات ومعايير التصميم

<p>أكِد مصمم البرج على شكل المبني المكون من طبقتين، الأولى كاسرات شمسية والثانية واجهة زجاجية وتعتمد المباني الشبيهة بالشرنقة على شكل هندي مسبق، ويتم ضبطها بدقة من خلال أدوات التصميم البارامترية لتحقيق نسبة مثالية من الجدار إلى مساحة الأرض. تعمل شاشة التظليل الديناميكي التي تستجيب للطاقة الشمسية أيضاً على تقليل كسب الطاقة الشمسية.</p> <p>هذه "المشربية" بمثابة الجلد الثاني الذي يتوسط ضوء النهار ويقلل من الوهج. يتم تشغيل النظام بواسطة الطاقة المتجددة المستمدة من الألواح الكهروضوئية voltaic panels.</p> <p>ويتم قفل الكاسرة الشمسية عن طريق حساس يستجيب عندما تسقط أشعة الشمس على الواجهة و عندما تغيب الشمس يفتح تلقائياً والشكل رقم () يوضح برج البحر من الخارج ويبين الطبقتين الخارجتين – أما الشكل رقم () يوضح شكل المبني من الداخل وأن شدة الضوء الخارجي على الواجهة لا توجد أي أشعة مباشرة بالداخل.</p>	نظام الكاسرات الشمسية المستخدمة في الوجهات
<p>واجهة خارجية تتَّلَفُ من 2000 عنصر تشبه جميعها نخاريب النحل، تبرَّدُها الواجهة المحسوبة الأكبر في العالم. وهي وبالتالي تُفتح وتُغلق تبعاً لحركة الشمس ما يساعد على خفض الحرارة داخل البرجَيْن بنسبة 50 في المئة تقريباً. هذا وُتُستخدم مجموعة من الألواح الشمسية على السطح لتسخين المياه.</p> <p>عند غلق الكاسرات الشمسية للواجهة يتم حجب رؤية ال view الخارجي تماماً و هذا الأمر لا يشكل مشكلة لأن بطبيعة الحال تكون درجة السطوع عالية جداً هناك فقد في بعض واجهات المبني وصل الامر لعمل زجاج معامل الانتقال الضوئي light transmition له يكون 5 وهو أقرب لزجاج باللون الأسود يشبه الجرانيت في الاعتم لكن عند وجود ضوء يقوم بالسماح لنسبة لا تذكر منه بالعبور و وبالتالي يعطي شكل جمالي جذاب وهذا النوع من الزجاج يستخدم في واجهات مستشفيات العيون نظراً لحساسية المرضى الشديدة جداً للضوء بعد العمليات.</p>	أهم ما يميز تصميم المبني محل الدراسة
<p>أن المصمم قد غير في شكل المبني حتى في الليل وهذا لأنَّه منع نفاذ الأشعة الضوئية قبل أن تصل إلى الواجهة الزجاجية بعمل واجهتين للمبني واجهة مزدوجة الغلاف double skin facade للسماح بدخول الهواء فيعمل heat wash تقليل درجات الحرارة قبل الزجاج وبالتالي يقلل heat accumulation التراكم الحراري للمبني</p> <p>وهنا استخدم السخونة في إنه يبرد الجو من منطلق إن من وسائل تخزين الطاقة تحولها لي كثلة form مثلاً كتحميذ التربة و بعد ذلك أستخدم طاقة التجميد للتتدفئة أو مثلاً إستخدم الطاقة الحرارية لتنشط حركة الهواء فقلل درجة الحرارة باستخدام natural ventilation التهوية الطبيعية، وقد رُعى المصمم وبالتالي أن عمل لوح زجاجي كامل</p>	أهم ما يميز تصميم المبني محل الدراسة

ك واجهة مزدوجة الغلاف double skin يعالج مشكلة واحدة وهي التهوية لكن تفضل مشكلة الإضاءة المباشرة لأشعة الشمس direct sun beam إلا لو وضع ستائر لكن يفضل حل استخدام الكاسرات الشمسية shading device أكثر فاعلية more efficient لأن عندما تكون الحرارة خارج المبنى أفضل منها على سطح المبنى أفضل منها داخل المبنى .




مبني أبراج البحر Al Bahr Tower



أبراج البحر ، الكاسرات الشمسية في الواجهة وهي أكبر كاسرات شمسية متحركة محسوبة في العالم وهي هيكل على شكل خلية النحل متصلة بالمبني الزجاجي و التي تفتح وتغلق استجابة لحركة الشمس

الرسومات التحليلية للكاسرات وكيفية عملها :




قطاع من خلال واجهة المبني والكاسرات الشمسية



اختبار النموذج في مصنع أوبندا ، الصين

يوجد ميكانيزم بيستم بيترك للأمام فيقل ويرجع للخلف فيفتح بيتم التحكم فيه عن طريق حساس شمسي موجود على السطح قماش يسمح بمرور الضوء ضوء لكن لا يسمح بمرور الشمس بعمل معامل تظليل shading coefficient جيد.



الرؤية الداخلية تظهر تحكم في الطاقة الشمسية ولا يوجد وهج شمسي

الكفاءة الوظيفية في الأداء :

<p>من خلال البحث والتحليل لعمارة برج البحر تأكّد على أن الفتحات الأكبر عرضاً ومتواجدة بجلسه عريضة على الحائط تتحقق أحسن مستوى إضاءة Sky Light وكلما أقتربت الإضاءة من الأرض وأبتعدت عنها عن طريق الكاسرات الشمسية يكون التأثير مختلف لكل غرفة ومكان مناسب لها، في الوظيفة وكمية الضوء والحل الأمثل للزجاج ومعالجته ومساحة ونفاذية الضوء فهو أمر ضروري لتجنب حدوث توزيع غير صحيح للإضاءة داخل المكان.</p> <p>والنظليل الداخلي والخارجي الناتج من الستائر المعدنية الموضوعة بين الزجاج وبين الكاسرات تعد ذات كفاءة عالية في التعامل مع الحرارة والتظليل الداخلي.</p> <p>ومن خلاصة التحليل يمكن الإستفادة من ذلك في الواجهات المعمارية الزجاجية بمصر بعمل واجهات مزدوجة الغلاف double skin facade وعمل ستائر معدنية صغيرة بين الزجاج والكاسرات لمنع دخول ضوء الشمس بغزارة داخل المبني وتكون حافظة على الضوء ودرجة الحرارة خارج المبني، أما في فصل الشتاء يمكن الإستفادة من فتح الكاسرات والستائر لدخول الهواء والحرارة إلى داخل المبني للتدفئة وبذلك يمكن تقليل استهلاك الكهرباء في الإضاءة والتكييف والتبريد الداخلي عن طريق التجميل في الواجهة بالكاسرات والزجاج وما بينهم من ستائر ملونة.</p>

النتائج:

- التوصل إلى قواعد الإرشادية في تصميم الإضاءة الطبيعية من حيث (الشكل- الحجم -الموقع).
- التوصل لاعتبارات تخطيط التصميم السلبي بالشمس في مرحلة الفكر التصميمي.
- تحليل لنظام عمل الكاسرات الشمسية في مبني أبراج بحر.

النوصيات:

1. دراسة مفهوم الإضاءة الطبيعية ومدى تفعيلها مع فكر مصمم الواجهات وتأثيرهم بها وتأثيرهم عليها وأهمية إمام المصممين ب مجالات استخدام والاستفادة القصوى من أشعة الشمس في العمارة والإلمام بجانبها الإيجابية والسلبية، وتحول دور مصممين الوجهات من مستخدمين للخامات بشكل تلقائي مباشر إلى عنصر فاعل في تصميم أنسنة الحلول التي تحقق أعلى كفاءة من تلك الخامات وفاعلية أدائها وتطويرها طبقاً لمتطلباتهم.
2. أهمية تبني أقسام العمارة لقضايا البيئة والاستفادة منها وجعلها أهم المحاور لمقررات التصميم المعماري وجعل الأداء البيئي في فكر المشروعات من مقومات نجاح المشروع والتطلع في الإستفادة من تكنولوجيات الطاقة الشمسية في انتاج عمارة مصرية خضراء بما يعلم على الحفاظ على البيئة بدون تلوث والخفض النهائي لتكلفة استهلاك الطاقة بالمبني.
3. ضرورة التخطيط للاستفادة من ضوء النهار بداية من التصميم ، ودراسة الخامات المعمارية المستخدمة بغرض تطوير أداء تلك المواد وتحقيق تكامل العمارة مع البيئة مثل تطوير تكنولوجيات إستغلال الطاقة الشمسية محلياً وإعادة الإستخدام والتدوير والعمل على إضافة بعض الإشتراطات لتنظيم أعمال البناء بالمجتمعات العمرانية طبقاً لهذه الدراسات العلمية.

المراجع:

1. عبد الله، أيمن محمد محمد، "التحكم الآلي في البناء - الحاسوب الآلي كأداه أساسية في البناء، رسالة ماجستير، قسم الهندسة المعمارية، كلية الهندسة المطيرية، جامعة حلوان، (٢٠٠٣)
- 1- Abdullah, Ayman Mohamed Mohamed, "Al Tahkom Al Aaly Fi Al Benaa' – Al Haseb Al Aaly Ka'adah Asasia Fi Al Benaa'" Resalet Majester, Qesm al Handsa AL Me'maria, Kolit Handsa Al Mataria, Game'at Helwan. 2003
2. حسن؛ نوبي محمد "العمارة المعلوماتية: رؤية لإشكالية الابداع في القرن الحادي والعشرين"، المؤتمر المعماري الدولي الرابع، العمارة والمعمار على مشارف الألفية الثالثة، قسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة أسيوط، (٢٨) – ٣٠ مارس (٢٠٠٠).
- 2- Hassan, Noby Mohamed, "Al Emara Al Maa'lomatya: Roa'aya Le Eshkalat al Abdaa' fi Al Qarn Al Hady w Al Ashren" al Mo'tamar Al Me'emary al dawly al rabee', Al Emara w Al Omran ala Masharef al alfy al solasya, Qesm Emara, Koliat al Hadsa, Game'at Assiut (28- 30 mars 2000)
3. Wright, David, . "Natural Solar Architecture .'Van'. Nostrand Reinhold Company New York,2003.
4. Stacey Michael, "Component Design "Architrctural Press",2000.
5. Wigginton Michael, Glass in Architecture " Phaidon Press",2002.
6. Sleessor Catherine, "Eco-Tech" Thomes and Hudson London,2000.
7. Momen Mohamed , Passively Integrated Heating & Cooling.Systems "P.H.D. Thesis Cairo Uni. (1992).
8. An Overview on Solar Shading Systems for Buildings,2001.
9. Julio Bermudez& Kevin Klinger, "Digital Technology & Architecture-White" Paper Submitted to the NAAB by ACADIA",2000.
10. <http://www.naab.org>

¹ يشير التصميم الشمسي السلبي إلى استخدام طاقة الشمس لتسخين وتبريد أماكن المعيشة، في هذا النهج يستفيد المبني نفسه أو بعض عناصره من خصائص الطاقة الطبيعية في المواد والهواء الناتج عن التعرض لأشعة الشمس وتحتاج الأنظمة السلبية بأنها بسيطة وتحتوي على أجزاء متحركة قليلة، وتتطلب الحد الأدنى من الصيانة ولا تتطلب أنظمة ميكانيكية.